



FINITION

CABINE À VAPEUR BOX-C / BOX

CARACTÉRISTIQUES

- Cabine de séchage et de finition pour pantalons, chemises, robes, vestes...
- Commande par microprocesseur 9 programmes modifiables.
- Cycles automatiques à la fermeture de porte avec accessoires pour la finition de différents vêtements.
- Tension 400V III+N / 230 V III

OPTIONS

- Tendeur jambes pantalon.

BOX (CENTRALE VAPEUR)

- Sans chaudière, prêt pour raccordement sur réseau vapeur
- Nécessite une entrée vapeur et un retour condensats
- Tension 230/400V III 50Hz

BOX-C (AUTONOME)

- Chaudière électrique incorporée 16 litres
- Contrôle automatique de la pression (4,5 bar)
- Alimentation automatique
- Tension 230/400V III 50Hz



DONNEES TECHNIQUES

CABINE À VAPEUR | BOX-C / BOX

	UNIT.	BOX-C	BOX
DONNÉES GÉNÉRALES			
Dimensions plateau	mm	-	-
Chaudière	-	Oui	Non
Capacité chaudière	l	16	-
Compresseur	-	-	-
Groupe fer	-	-	-
Pistolet vapeur	-	-	-
Plateau supérieur poli	-	-	-
PUISSANCES			
Moteur aspiration	HP	-	-
Moteur pompe	HP	0,75	-
Moteur compresseur	kW	15	15
Puissance chaudière	kW	12	-
Moteur ventilateur	kW	1-1,5	1-1,5
CONNEXIONS			
Ø Entrée eau	BSP	3/8"	-
Ø Vidange chaudière	BSP	1/2"	-
Ø Entrée vapeur	BSP	-	1/2"
Ø Condensats	BSP	-	-
Décharge chaudière	BSP	1/2"	-
Pression vapeur	BAR	4-5	-
Consommation vapeur	Kg/h	16-20	16-20
Ø Entrée air	BSP	1/4"	1/4"
Ø Sortie air	mm	140	140
Pression air	BSP	4-5	4-5
Consommation air	NI/m	6	6
DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE			
Largeur / Largeur	mm	1.080/1.080	1.080/1.080
Profondeur / Profondeur	mm	1.375/1.190	1.375/1.190
Hauteur / Hauteur	mm	1.850/2.020	1.850/2.020
Poids net / Poids brut	kg	241/309	180/248
Volume	m ³	2,75/2,60	2,75/2,60
AUTRES			
Tension	Hz	230/400V III 50	230/400V III 50
Niveau sonore	dB	65	65

