



FINITION

TABLE DE DÉTACHAGE DES-COMPLET / COMPACT



DES-COMPLET

CARACTÉRISTIQUES

DES-COMPLET

- Table de détachage à froid avec aspirateur incorporé et bras aspirant en inox.
- Équipée de deux bacs à produits, de deux pistolets air avec circuits indépendants, deux bacs à produits, support câble et bras aspirant.
- Plateau de travail en inox AISI 304,
- Dimensions plateau 800 x 260 x 175 mm.
- Tension 230V 1+N / 50-60 Hz.
- Nécessite le branchement sur air comprimé: consommation 200 NI/min, pression 4-8 bar
- Compresseur air intégré en option: connexion électrique 230/400V III 50Hz.

OPTIONS

- Groupe pistolet air-vapeur pour modèle DES-COMPLET uniquement.
- Chariot pour modèle DES-COMPACT

DES-COMPACT

- Table de détachage à froid compacte avec aspirateur incorporé.
- Equipée de deux pistolets air avec circuits indépendants et deux bacs à produits.
- Une pédale de fonctionnement.
- Plateau en inox AISI 304 (400 x 200 x 35 mm).
- Tension 230V 1+N / 50-60 Hz.
- Nécessite le branchement sur air comprimé : consommation 30 NI/min, pression 6-8 bar



DES-COMPACT

DONNEES TECHNIQUES
TABLE DE DÉTACHAGE | DES-COMPLET / COMPACT

	UNIT.	DES-COMPLET	DES-COMPACT
DONNÉES GÉNÉRALES			
Dimensions plateau	mm	800 x 260 x 175	400 x 200 x 35
Chaudière	-	No	No
Capacité chaudière	l	-	-
Compresseur	-	Opc	-
Groupe fer	-	-	-
Pistolet vapeur	-	Opc	-
Plateau supérieur poli	-	-	-
PUISSANCES			
Moteur aspiration	HP	0,6	0,13
Moteur pompe	HP	-	-
Moteur compresseur	HP	2	-
Puissance chaudière	kW	-	-
Moteur ventilateur	kW	-	-
CONNEXIONS			
Ø Entrée eau	BSP	-	-
Ø Vidange chaudière	BSP	-	-
Ø Entrée vapeur	BSP	3/8"	-
Ø Condensats	BSP	3/8"	-
Pression vapeur	BAR	4,5	-
Consommation vapeur	Kg/h	2-3	-
Ø Entrée air	BSP	1/4"	1/4"
Ø Sortie air	mm	90	-
Pression air	BSP	4-8	6-8
Consommation air	NI/m	200	30
DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE			
Largeur / Largeur	mm	1.200/1.300-1.340 (Jaula)	640/600
Profondeur / Profondeur	mm	650/540-960 (Jaula)	320/450
Hauteur / Hauteur	mm	1.800/1.160-1.170 (Jaula)	325-670/540
Poids net / Poids brut	kg	44 / 78 (+compres.)/58-145 (+compres.)	13/16
Volume	m ³	1,40/1,51	0,14/0,15
AUTRES			
Tension	Hz	230V 50/60	230V 50/60
Niveau sonore	dB	65	65