



FINITION

TABLE DE DÉTACHAGE DES-F / MINI-DES



DES-F



MINI-DES

CARACTÉRISTIQUES

DES-F

- Table de détachage à froid avec aspirateur incorporé et bras aspirant en inox.
- Équipée de deux bacs à produits, de deux pistolets air avec circuits indépendants, deux bacs à produits, support câble et bras aspirant.
- Plateau de travail en inox AISI 304,
- Dimensions plateau 800 x 260 x 175 mm.
- Tension 230V 1+N / 50-60 Hz.
- Nécessite le branchement sur air comprimé: consommation 200 NI/min, pression 4-8 bar
- Compresseur air intégré en option: connexion électrique 230/400V III 50Hz.

MINI-DES

- Table de détachage à froid compacte avec aspirateur incorporé.
- Equipée de deux pistolets air avec circuits indépendants et deux bacs à produits.
- Une pédale de fonctionnement.
- Plateau en inox AISI 304 (400 x 200 x 35 mm).
- Tension 230V 1+N / 50-60 Hz.
- Nécessite le branchement sur air comprimé : consommation 30 NI/min, pression 6-8 bar

OPTIONS

- Groupe pistolet air-vapeur pour modèle DES-F uniquement.
- Chariot pour modèle MINI-DES

DONNEES TECHNIQUES

TABLE DE DÉTACHAGE | DES-F / MINI-DES

	UNIT.	DES-F	DES-F GC	MINI-DES
DONNÉES GENERALES				
Dimensions plateau	mm	800 x 260 x 175	800 x 260 x 175	400 x 200 x 35
Chaudière	-	NON	NON	NON
Compresseur	-	OPT	OUI	-
Pistolet vapeur	-	OPT	OPT	-
PUISSANCES				
Moteur aspiration	HP	0,6	0,6	0,13
Moteur compresseur	kW	2	2	-
CONNEXIONS				
Ø Entrée vapeur	BSP	3/8"	3/8"	-
Ø Sortie des condensats de vapeur	BSP	3/8"	3/8"	-
Pression d'alimentation en vapeur	BAR	4-6	4-6	-
Pression de service de la vapeur	BAR	5	5	-
Consommation vapeur	Kg/h	3-5	3-5	-
Ø Entrée air	BSP	1/4"	1/4"	1/4"
Ø Sortie air	mm	90	90	-
Pression d'alimentation en air	BAR	5-8	5-8	-
Pression de service de l'air	Kg/h	6	6	6-8
Consommation d'air	NI/m	150	150	30
DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE				
Largeur nette / Largeur brute	mm	1.270 / 1.300	1.270 / 1.300	670 / 650
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	600 / 650	600 / 650	320 / 330
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.900 / 1.160	1.900 / 1.160	680-1.500 / 335
Poids net / Poids brut	Kg	44 / 53	78 / 118	13 / 16
Volume net / Volume brut	m ³	1,45 / 0,98	1,45 / 0,98	0,14 / 0,15
AUTRES				
Tension	V	230V 1~ 50-60	230/400 V 3~ 50-60 Hz	230V 1~ 50-60
Niveau sonore	dB	<70	<70	65

