



ACCESSOIRES

CHARIOT POUR LINGE HUMIDE CH-25/40/60 / CRH-20/40/60 / CFM-1/2/3



CRH-20 / 40 / 60



CH-25/40/60



CFM - 1 / 2 / 3

CARACTÉRISTIQUES

CRH-20/40/60:

- White fiberglass container
- Drain tap on 400 and 600 lt models
- 4 swivel wheels \varnothing 100 mm

CH-25/40/60:

- Construction en polyéthylène sur base en acier
- Sans robinet
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes \varnothing 125 mm

CFM-1/2/3:

- Chariot en aluminium anodisé
- Butoirs en caoutchouc
- Fond mobile pour maintenir un niveau constant du plateau en fonction de la charge
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes \varnothing 100 mm

DONNEES TECHNIQUES

CHARIOTS POUR LINGE HUMIDE | CH-25/40/60 / CRH-20/40/60 / CFM-1/2/3

	UNIT.	CRH-20	CRH-40	CRH-60
Capacité	l	200	400	600
Construction	-	Fibre de verre	Fibre de verre	Fibre de verre
Ø roues	mm	100	100	100
Dimensions	mm	560x655x715	550x865x735	700x1000x740
Poids	kg	10	15	24

	UNIT.	CH-25	CH-40	CH-60
Capacité	l	200	400	600
Construction	-	Polyéthylène	Polyéthylène	Polyéthylène
Ø roues	mm	100	100	100
Dimensions	mm	645x780x720	760x1100x820	910x1290x900
Poids	kg	15	24	40

	UNIT.	CFM-1	CFM-2	CFM-3
Capacité	l	229	327	478
Construction	-	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
Ø roues	mm	100	100	100
Dimensions	mm	1030x450x800	1030x630x800	1390x675x800
Poids	kg	40	40	50