



Robustesse et
puissance pour un
haut niveau de saleté.



Découvrir!



Accès au site web

Lave-ustensiles

Lave ustensiles Série LP	317
Lave ustensiles Série LP-ECO.....	317
Accessoires	318

Prise d'eau:
Il est conseillé de brancher la machine à un prise d'eau avec température d'entrée 50 - 60 °C.

Pressions d'eau:
Minimum: 2 bar = 2 kg/cm²
Maximum: 4 bar = 4 kg/cm²

Dureté de l'eau:
Tous les lave-verres et lave-vaisselles doivent être branchés à une arrivée d'eau adoucie si la dureté de l'eau du réseau est supérieure à 10° HF.

Les photos des appareils ne sont pas contractuelles. Fagor Industrial se réserve le droit de modifier l'esthétique de ses appareils.

Lave ustensiles



Caractéristiques générales

SÉRIE LP

- Pour le lavage d'ustensiles et des récipients de cuisine.
- Conçues avec double paroi en acier inoxydable 18/10 (AISI-304) pour réduire des bruits et des dispersions thermiques.
- Cuve emboutie. Double filtre en acier inoxydable.
- Tableau de contrôle électronique.
- Température de lavage 55 °C et de rinçage 80 °C.
- Cycles de lavage : 2' - 4' - 6'.
- Cycle de lavage continu jusqu'à 12'.
- Système Thermostop pour rinser à la température correcte sélectionnée.

- Bras tournants de lavage en acier inoxydable avec inversions continus de direction et d'angles d'impact, en garantissant un lavage intense.
- Contrôle constant de la pression pendant le rinçage.
- Pompes de lavage autolimpianes verticales.
- Doseurs des produits de lavage et rinçage inclus.
- Alimentation électrique : 400 V - 3+N+T - 50 Hz. - Grâce à la pompe de vidange, le cycle d'autonettoyage est automatique.
- Pompe de rinçage qui garantit un résultat hygiénique parfait et un contrôle constant de la pression pendant

le rinçage

- DD: distributeurs de détergent et azurant inclus.
- B: Pompe de vidange incluse.

SÉRIE LP-ECO

- Avec caractéristiques similaires aux modèles de la série LP, excepté:
- Ne pas avoir de pompe de vidange intégrée.
- Sans contrôle de la pression pendant le rinçage.
- Sans doseurs.
- Sans cycle de nettoyage interne.
- Cycles fixes de lavage: 2' - 4' - 8'.



MODÈLE	CODE	DIMENSIONS PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	CAPACITÉ CUVE (L)	CONSOMMATION D'EAU (L/CYCLE)	PUISSANCE (KW)	DIMENSIONS (MM)	€
SERIE LP								
LP-61 B DD	19076870	500x600	400	23	3	6,7	600x700x1.290	-
LP-62 B DD	19076872	560x630	650	37	3	7,5	720x780x1.730	-
LP-62 B DD HRS	19076873	560x630	650	37	3	7,5	720x780x1.960	-
 LP-63 B DD	19072567	560x630	850	37	3	7,5	720x780x1.930	-
LP-63 B DD HRS	19076875	560x630	850	37	3	7,5	720x780x2.160	-
LP-70 B DD	19075071	700x700	850	68	4	10,7	850x850x1.960	-
LP-70 B DD HRS	19076876	700x700	850	68	4	10,7	850x850x2.160	-
 LP-130 B DD	19074725	1.320x700	850	131	6	15,9	1.470x850x1.960	-
LP-130 B DD HRS	19076877	1.320x700	850	131	6	15,9	1.470x850x2.160	-
SERIE LP ECO								
LP-61 DD ECO	19003005	500x600	400	23	3	6,7	600x700x1.228	-
LP-62 DD ECO	19003006	560x630	650	37	3	7,5	719x782x1.727	-

Accessoires fournis :1 panier.

Accessoires

MODÈLE	CODE	DESCRIPTION	€
CT-LP61B	19023165	Panier pour LP-61 B	-
CT-LP62	19010251	Panier pour LP-62 et LP-63 H	-
CT-LP70	19010252	Panier pour LP-70	-
CT-LP130	19011085	Panier pour LP-130	-
SMP	19010253	Support manche pâtissière	-
ARM8	19010254	Chassis pour 8 plateaux	-
CU150	19010255	Conteneur pour ustensiles (150 x 150 mm)	-