



Solidità e potenza  
per un livello di  
sporco elevato.



Scopri!



Accesso al sito web

# Lavaoggetti

Lavaoggetti Serie LP .....	317
Lavaoggetti Serie LP-ECO .....	317
Accessori .....	318

Allacciamento dell'acqua: Si consiglia di introdurre acqua sanitaria nelle lavastoviglie, con una temperatura di 50 - 60 °C.

Pressione dinamica dell'acqua raccomandata:  
Minima: 2 bar = 2 kg/cm<sup>2</sup>  
Massima: 4 bar = 4 kg/cm<sup>2</sup>

Durezza dell'acqua:  
Tutte le apparecchiature di lavaggio delle stoviglie devono essere collegate ad una presa d'acqua decalcificata nel caso in cui valore della durezza dell'acqua locale superi i 10 HF / 6 HD.

I problemi operativi derivanti da un'installazione difettosa non conforme ai locali indicati non saranno presi in considerazione come garanzia.

# Lavaoggetti



## Caratteristiche generali

### SERIE LP

- Costruzione a doppia parete in acciaio inox 18/10 per ridurre rumorosità e dispersioni termiche.
- Vasche interamente stampate con doppi filtri inox.
- Camera di lavaggio priva di tubazioni interne per la massima pulibilità.
- Pompe di lavaggio autopulenti verticali.
- Pompa di risciacquo di serie.
- Controllo costante della pressione durante il risciacquo.
- Temperatura di lavaggio 55 °C e risciacquo 80 °C.
- Cicli di lavaggio: 2' - 4' - 6'.
- Ciclo di lavaggio continuo fino a 12'.
- Dosatori di detergente e brillantante

inclusi.

- Boiler aperto per garantire il risciacquo a temperatura costante, controllato da Thermostop.
- Pannello di controllo elettronico Soft-touch in bassa tensione con termometri digitali.
- Autodiagnosi guasti.
- Porte sdoppiate e cesti inox con pattini di frizione per ridurre gli sforzi dell'operatore.
- Ciclo di lavaggio regolabile: 2' ÷ 12'.
- Ciclo autopulente.
- Grazie alla pompa di scarico, ciclo di auto-pulizia è automatico.
- Pompa di risciacquo che garantisce un risultato igienico perfetto e un controllo costante

della pressione durante il risciacquo

- DD: Dosatori detergente e sbiancante incluso.
- B: pompa di scarico inclusa.

### SERIE LP-ECO

Caratteristiche simili ai modelli LP, eccetto:

- Non avere una pompa di scarico integrata.
- Senza controllo costante della pressione durante il risciacquo.
- Senza dosatori di detergente e brillantante.
- Senza ciclo autopulente.
- Tre cicli di lavaggio: 2' - 4' - 8'.



MODELLO	CODICE	DIMENSIONI CESTELLO (mm)	ALTEZZA UTILE (mm)	CAPACITÀ VASCA (L)	CONSUMO ACQUA (L/CICLO)	POTENZA (KW)	DIMENSIONI (mm)	€
SERIE LP								
LP-61 B DD	19076870	500x600	400	23	3	6,7	600x700x1.290	-
LP-62 B DD	19076872	560x630	650	37	3	7,5	720x780x1.730	-
LP-62 B DD HRS	19076873	560x630	650	37	3	7,5	720x780x1.960	-
LP-63 B DD	19072567	560x630	850	37	3	7,5	720x780x1.930	-
LP-63 B DD HRS	19076875	560x630	850	37	3	7,5	720x780x2.160	-
LP-70 B DD	19075071	700x700	850	68	4	10,7	850x850x1.960	-
LP-70 B DD HRS	19076876	700x700	850	68	4	10,7	850x850x2.160	-
LP-130 B DD	19074725	1.320x700	850	131	6	15,9	1.470x850x1.960	-
LP-130 B DD HRS	19076877	1.320x700	850	131	6	15,9	1.470x850x2.160	-
SERIE LP ECO								
LP-61 DD ECO	19003005	500x600	400	23	3	6,7	600x700x1.228	-
LP-62 DD ECO	19003006	560x630	650	37	3	7,5	719x782x1.727	-

Accessori in dotazione: 1 cestello

## Accessori

MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE	€
CT-LP61B	19023165	Cestello para LP-61 B	-
CT-LP62	19010251	Cestello para LP-62 y LP-63 H	-
CT-LP70	19010252	Cestello para LP-70	-
CT-LP130	19011085	Cestello para LP-130	-
SMP	19010253	Sopporti per manica pasticciere	-
ARM8	19010254	Assemblaggio per 8 vassoi	-
CU150	19010255	Contenitore per utensili (150 x 150 mm)	-