



Robustez e potência
para um alto nível de
sujidade.



Descubra!



Acesso à web

Lava-utensílios

Lava utensílios Série LP.....	317
Lava utensílios Série LP-ECO.....	317
Acessórios.....	318

Ligação de água: Aconselha-se alimentar as máquinas com água quente sanitária, com temperatura de entrada entre 50 e 60 °.

Pressão dinâmica de água recomendada:

Mínima: 2 bar = 2 kg/cm²

Máxima: 4 bar = 4 kg/cm²

Dureza da Água:

Todas as máquinas de lavar a louça deverão ser ligadas a uma torneira de água descalcificada quando o valor da dureza da água local ultrapasse os 10 HF / 6 HD.

Os problemas de operação derivados de uma instalação defeituosa que não cumpram as instalações indicadas não serão considerados como garantia.

Lava utensílios



Características gerais

SÉRIE LP

- Para lavagem de utensílios e recipientes de cozinha.
- Construídos com parede dupla de aço inoxidável 18/10 (AISI-304) melhorando o isolamento acústico e reduzindo as perdas de calor no interior.
- Cuba embutida. Dobre filtro de aço inoxidável.
- Panel de controle eletrônico.
- Temperatura de lavagem 55 °C e enxaguamento 80 °C.
- Ciclos de lavagem: 2' - 4' - 6'.
- Ciclo de lavagem contínua até 12'.

- Sistema Termostop para enxaguar à temperatura correta selecionada.
- Braços girantes de lavagem de aço inoxidável com mudanças contínuas de senso de rotação e vários ângulos de impacto, garantindo um intenso lavagem.
- Controle constante da pressão durante o enxaguamento.
- Bombas de lavagem autolimpantes verticais.
- Dosificadores de detergente e abrillantador incorporados.
- Alimentação elétrica: 400 V - 3+N+T - 50 Hz.
- Graças à bomba de drenagem, o ciclo de auto-limpeza é automático.

- Bomba de enxágue que garante um resultado higiênico perfeito e controle constante de pressão durante a lavagem
- DD: Doseadores de detergente e abrillantador incluído.
- B: Bomba de drenagem incluída.

SÉRIE LP-ECO

As características são as mesmas que nos modelos da Serie LP, exceto:

- Não possui uma bomba de drenagem embutida.
- Não têm controle constante da pressão durante o enxaguamento.
- Não levam dosificadores.
- Não têm ciclo de autolavagem.
- Ciclos de lavagem fixos: 2' - 4' - 8'.



MODELO	CÓDIGO	TAMANHO CESTO (mm)	ALTURA ÚTIL (mm)	CAPACIDADE CUBA (L)	CONSUMO ÁGUA (L/CICLO)	POTÊNCIA (KW)	DIMENSÕES (mm)	€
SERIE LP								
LP-61 B DD	19076870	500x600	400	23	3	6,7	600x700x1.290	-
LP-62 B DD	19076872	560x630	650	37	3	7,5	720x780x1.730	-
LP-62 B DD HRS	19076873	560x630	650	37	3	7,5	720x780x1.960	-
LP-63 B DD	19072567	560x630	850	37	3	7,5	720x780x1.930	-
LP-63 B DD HRS	19076875	560x630	850	37	3	7,5	720x780x2.160	-
LP-70 B DD	19075071	700x700	850	68	4	10,7	850x850x1.960	-
LP-70 B DD HRS	19076876	700x700	850	68	4	10,7	850x850x2.160	-
LP-130 B DD	19074725	1.320x700	850	131	6	15,9	1.470x850x1.960	-
LP-130 B DD HRS	19076877	1.320x700	850	131	6	15,9	1.470x850x2.160	-
SERIE LP ECO								
LP-61 DD ECO	19003005	500x600	400	23	3	6,7	600x700x1.228	-
LP-62 DD ECO	19003006	560x630	650	37	3	7,5	719x782x1.727	-

Acessórios fornecidos:1 cesto.

Acessórios para lavautensílios

MODELO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	€
CT-LP61B	19023165	Cesto para LP-61 B	-
CT-LP62	19010251	Cesto para LP-62 e LP-63 H	-
CT-LP70	19010252	Cesto para LP-70	-
CT-LP130	19011085	Cesto para LP-130	-
SMP	19010253	Soporte para manga de pastelaria	-
ARM8	19010254	Armação para 8 tabuleiros	-
CU150	19010255	Container para utensílios (150 x 150 mm)	-