



# Tables frigorifiques

Gastronom 700.....	191
— Advance.....	191
— Concept.....	194
Snack 600.....	207
— Concept.....	207
Pâtisserie 800.....	215
— Concept.....	215

Les modèles spéciaux ou toute autre variante du modèle standard doivent être assemblés en usine ; ils entraînent un supplément par rapport au prix indiqué pour le modèle standard.  
Pour toute autre variante ou option non indiquée dans la liste, merci de consulter Fagor Industrial.



Effacité et qualité  
adaptées aux besoins  
des professionnels.



Découvrir!



Accès au site web

Avec notre catalogue au large choix de tables, nous offrons une réponse à tous les types de besoins.

La gamme Advance représente le pari déterminé de Fagor pour l'innovation et l'alignement avec les niveaux les plus exigeants en matière d'efficacité énergétique, obtenant la classe A

sur toutes les tables de réfrigération à 2 ou 3 portes.

La gamme Concept se caractérise comme étant la ligne la plus économique mais avec une gamme étendue unique sur le marché (séries GN-700, Snack-600 et Pâtisserie) grâce aux différentes options disponibles.

	GASTRONORM - 700		SNACK - 600	PÂTISSERIE - 800
	GLOBE ADVANCE	GLOBE CONCEPT	GLOBE CONCEPT	GLOBE CONCEPT
DIMENSIONS (3 portes)	1.800 x 700 x 850	1.792 x 700 x 850	2.017 x 600 x 850	2.017 x 800 x 850
CAPACITÉ (N. niveaux par porte)	6	6	3	10
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
ISOLATION	Latérale 60 mm Double plafond de 50+40	50 mm	50 mm	50 mm
RÉFRIGÉRANT	R600a / R290	R600a / R290	R600a / R290	R600a
CLASSE CLIMATIQUE	4	4	4	4
TEMPÉRATURE AMBIANCE (*)	43 °C	43 °C	43 °C	43 °C
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION	MONOBLOCK	INTERNE	INTERNE	INTERNE CENTRAL
HACCP	OUI	NON	NON	NON
MODE ECO	OUI	OUI	NON	NON
SERRURE	OPTION Standard avec portes vitrées	OPTION Standard avec portes vitrées	OPTION Standard avec portes vitrées	OPTION
GRADE DE PROTECTION D'HUMIDITÉ	IPX5	IPX5	IPX4	IPX4

(\*) TEMPÉRATURE AMBIANCE: Fonctionnement garanti à une température de 43°C. Modèles avec portes vitrées exclus. Pour un usage intensif spécifique, consultez Fagor Industrial.

# Advance | 700 Gastronorm

Les tables ADVANCE, disponibles en profondeur 700 mm et conçues pour les récipients de taille Gastronorm, ont été pensées dans le but de proposer un produit plus efficace, rentable et écologique qui améliore les conditions de travail au quotidien.



JUSQU'À 45 % DE  
RÉDUCTION DE LA  
CONSOMMATION.

## Caractéristiques générales

- Intérieur et extérieur en acier Inox.
  - Isolation haute densité sans CFC de 40kg/m<sup>3</sup>.
  - Epaisseur des parois latérales: 60 mm.
  - Epaisseur des parois intérieurs: 50 mm afin d'assurer un minimum de déperditions et de variations de température pour garantir une conservation des aliments dans les meilleures conditions.
  - Intérieur Inox à bord rayonné permettant un nettoyage facile.
  - Evacuation intégrée des eaux de nettoyage garantissant un nettoyage parfait.
  - Pieds en acier Inox réglables.
  - Fluide réfrigérant "vert" R600a pour les modèles en froid positif et R290 pour les modèles en froid négatif.
  - Froid ventilé garantissant une parfaite diffusion et uniformité de la température.
  - Evaporateur traité anti-corrosion.
  - Dégivrage automatique par gaz chaud.
  - Régulation électronique de la température, alarme sonore porte et température traçabilité HACCP.
  - Classe climatique 4.
  - Indice de protection IPX 5.
  - La porte se referme automatiquement en-dessous de 90° et reste ouverte au-delà.
  - Dossieret arrière de 10 cm de hauteur.
  - Etagères en acier plastifié facilement démontables pour un nettoyage facile et glissières à hauteur réglable (taille GN1/1).
  - Fourni avec chaque porte: 1 grille GN1/1 et 2 jeux de glissières pour la positionner facilement à différentes hauteurs.
  - Plage de température de fonctionnement de -2°C à +8°C (réfrigérateurs) et de -18°C à -22°C (congélateurs).
  - Température ambiante: 43°C (\*).
  - Eclairage LED (seulement pour les modèles à porte vitrée).
- Options :
- Kit roulettes (montage en usine possible).
  - Sans dossieret.
  - Différentes versions de tiroirs.
  - Ouverture panoramique de portes.
  - Arrière en Inox.
  - Plan de travail en granit.
  - Serrure (standard avec portes vitrées).

(\*) TEMPÉRATURE AMBIANTE: Fonctionnement garanti à une température de 43°C. Modèles avec portes vitrées exclus. Pour un usage intensif spécifique, consultez Fagor Industrial.

## Tables de réfrigération \*

## Tables de réfrigération avec portes en verre

## Tables centrales de réfrigération

## Tables pour surgelés



EAMFP-225

EAMFN-180



EAMFP-135-PC



EAMCP-180

(\*) Nous proposons en option un plan de travail en granit pour les tables de réfrigération.  
 (\*) Nous offrons la possibilité d'ouverture de porte panoramique sur les modèles à 2, 3, et 4 portes (seulement portes solides).

**VISIBILITÉ :**  
 Porte en double vitrage et cadre en aluminium anodisé avec double chambre à vide.

**FLEXIBILITÉ :**  
 Comprend des portes des deux côtés pour plus de flexibilité de travail.

MODÈLE	HZ	CODE	NB PORTES	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	CAPACITÉ BRUTE (L)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KW-H)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	RÉFRIGÉRANT	DIMENSIONS (MM)	€
<b>TABLES DE RÉFRIGÉRATION</b>										
	EAMFP-135	50 19037783	2	A	258	381	152	R600a	1.350x700x850	-
	EAMFP-180	50 19037784	3	A	403	514	152	R600a	1.800x700x850	-
	EAMFP-225	50 19037785	4	B	549	810	195	R600a	2.250x700x850	-
<b>TABLES POUR SURGELÉS</b>										
	EAMFN-135	50 19037806 60 19074306	2	D -	258	2.044 -	615 699	R290	1.350x700x850	-
	EAMFN-180	50 19037809 60 19074308	3	D -	403	2.654 -	624 708	R290	1.800x700x850	-
<b>TABLES DE RÉFRIGÉRATION AVEC PORTES EN VERRE</b>										
	EAMFP-135-CR-PC	50 19037798	2	-	258	-	178	R600a	1.350x700x850	-
	EAMFP-180-CR-PC	50 19037800	3	-	403	-	180	R600a	1.800x700x850	-
	EAMFP-225-CR-PC	50 19037802	4	-	549	-	203	R600a	2.250x700x850	-
<b>Tables centrales de réfrigération</b>										
	EAMCP-135	50 19037803	2+2	-	258	-	174	R600a	1.350x768x850	-
	EAMCP-180	50 19037804	3+3	-	403	-	174	R600a	1.800x768x850	-
	EAMCP-225	50 19037805	4+4	-	546	-	195	R600a	2.250x768x850	-

## Tables de réfrigération avec tiroirs (\*)



EAMFP-225-HHHD



EAMFP-180-TTT

**VERSATILITÉ :**  
Nous proposons différentes versions de kit tiroirs pour nous adapter aux besoins les plus concrets.

perforé peuvent supporter des charges jusqu'à 40 kg.

**ROBUSTESSE :**  
Nos tiroirs en acier inoxydable à fond (\*) Nous vous proposons des différents options en mettant: Groupes à 2 tiroirs ( H ), à 3 tiroirs ( T ) et portes ( D ).

MODÈLE	CODE	NB PORTES	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	CAPACITÉ BRUTE (L)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KW-H)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	RÉFRIGÉRANT	DIMENSIONS (MM)	€	
<b>TABLES DE RÉFRIGÉRATION AVEC TIROIRS "H"</b>										
	EAMFP-135-HD	19037786	1 H 1 D	A	258	381	152	R600a	1.350x700x850	-
	EAMFP-135-HH	19037789	2 H	A	258	381	152	R600a	1.350x700x850	-
	EAMFP-180-HDD	19037790	1 H 2 D	A	403	514	152	R600a	1.800x700x850	-
	EAMFP-180-HHD	19037791	2 H 1 D	A	403	514	152	R600a	1.800x700x850	-
	EAMFP-180-HHH	19037792	3 H	A	403	514	152	R600a	1.800x700x850	-
	EAMFP-225-HDDD	19037793	1 H 3 D	B	549	810	195	R600a	2.250x700x850	-
	EAMFP-225-HHDD	19037795	2 H 2 D	B	549	810	195	R600a	2.250x700x850	-
	EAMFP-225-HHHD	19037796	3 H 1 D	B	549	810	195	R600a	2.250x700x850	-
	EAMFP-225-HHHH	19037797	4 H	B	549	810	195	R600a	2.250x700x850	-
<b>TABLES DE RÉFRIGÉRATION AVEC TIROIRS "T"</b>										
	EAMFP-135-TT	19048245	3T	A	258	381	152	R600a	1.350x700x850	-
	EAMFP-180-TTT	19058976	3T	A	403	514	152	R600a	1.800x700x850	-

## Tiroirs pour tables de réfrigération

MODÈLE	KIT	CODE	TYPE DE TABLE	POSITION DU KIT DANS LE MEUBLE	€	
	KIT 2 TIROIRS (1/2+1/2)	H	19012537	ADVANCE Gastronorm		-
	KIT 2 TIROIRS (1/3+2/3)	W	19012538	ADVANCE Gastronorm		-
	KIT 3 TIROIRS (1/3+1/3+1/3)	T	19012539	ADVANCE Gastronorm		-

## Concept | 700 Gastronorm

Grâce à la gamme CONCEPT de profondeur de 700 mm adaptée aux récipients Gastronorm, nous disposons de l'un des catalogues les plus larges du marché dans le secteur des tables réfrigérées. Nous proposons une large sélection de versions et d'options pour nous adapter au besoin de chaque client, grâce à un produit robuste, ergonomique, fonctionnel et facile à nettoyer.



### Caractéristiques générales

- Intérieur et extérieur en acier Inox.
- Isolation haute densité sans CFC de 40kg/m<sup>3</sup>.
- Epaisseur des parois latérales: 50 mm.
- Intérieur Inox à bord rayonné permettant un nettoyage facile.
- Evacuation intégrée des eaux de nettoyage garantissant un nettoyage parfait.
- Pieds en acier Inox réglables.
- Fluide réfrigérant "vert" R600a pour les modèles en froid positif et R290 pour les modèles en froid négatif.
- Froid ventilé garantissant une parfaite diffusion et uniformité de la température.
- Evaporateur traité anti-corrosion.
- Dégivrage automatique par gaz chaud.
- Régulation électronique de la température.
- Classe climatique 4.
- Indice de protection IPX 5.
- La porte se referme automatiquement en dessous de 90° et reste ouverte au-delà.
- Dossieret arrière de 10 cm de hauteur.
- Etagères en acier plastifié facilement démontables pour un nettoyage facile et glissières à hauteur réglable (taille GN1/1).
- Fourni avec chaque porte: 1 grille GN1/1 et 2 jeux de glissières pour la positionner facilement à différentes hauteurs.
- Plage de température de fonctionnement de -2°C à +8°C (réfrigérateurs) et de -18°C à -22°C (congélateurs).
- Température ambiante: 43°C (\*).
- Eclairage LED (seulement pour les modèles à porte vitrée).

#### Options :

- Kit roulettes (montage en usine possible).
- Sans dossieret.
- Différentes versions de tiroirs.
- Ouverture panoramique de portes.
- Arrière en Inox.
- Plan de travail en granit.
- Serrure (standard avec portes vitrées).

(\*) TEMPÉRATURE AMBIANTE: Fonctionnement garanti à une température de 43°C. Modèles avec portes vitrées exclus. Pour un usage intensif spécifique, consultez Fagor Industrial.

# Tables de réfrigération

## Tables De réfrigération



EMFP-135-GN

## Tables de réfrigération Avec pré-installation



EMFP-192-GN-R

ADAPTABILITÉ:  
Equipements préparé pour raccordement frigorifique à distance. **Le groupe réfrigéré non inclus.**

	MODÈLE	RÉFRIGÉRANT	HZ.	CODE	N. PORTES	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	CAPACITÉ BRUTE (L)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KW-H)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	DIMENSIONS (MM)	€
<b>TABLES DE RÉFRIGÉRATION</b>											
	EMFP-135-GN	R600a R290	50	19036976	2	B	274	752	203	1.342x700x850	-
			60	19073998		-		-	295		
	EMFP-180-GN	R600a R290	50	19036983	3	C	428	931	203	1.792x700x850	-
			60	19074329		-		-	295		
	EMFP-225-GN	R600a	50	19036995	4	C	581	1.096	224	2.242x700x850	-
			60	19073991		-		-	241		
<b>TABLES DE RÉFRIGÉRATION AVEC PRÉ-INSTALLATION</b>											
	EMFP-102-GN-R	-	50/60	19037590	2	-	274	-	29	1.042x700x850	-
	EMFP-147-GN-R	-	50/60	19037591	3	-	428	-	29	1.492x700x850	-
	EMFP-192-GN-R	-	50/60	19037592	4	-	581	-	29	1.942x700x850	-

# Tables pour surgelés

Tables  
Pour surgelés



EMFN-180-GN

Tables pour surgelés  
Avec pré-installation



EMFN-102-GN-R

ADAPTABILITÉ:  
Equipements préparé pour raccordement frigorifique à distance. **Le groupe réfrigérer non inclus.**

	MODÈLE	RÉFRIGÉRANT	HZ.	CODE	N. PORTES	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	CAPACITÉ BRUTE (L)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KW-H)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	DIMENSIONS (MM)	€
TABLES POUR SURGELÉS											
🚚	EMFN-135-GN	R290	50	19037545	2	D	274	2.212	667	1.342x700x850	-
			60	19074330		-		737			
🚚	EMFN-180-GN	R290	50	19037550	3	D	428	2.467	676	1.792x700x850	-
			60	19073268		-		746			
TABLES POUR SURGELÉS AVEC PRÉ-INSTALLATION											
	EMFN-102-GN-R		50/60	19037636	2	-	274	-	414	1.042x700x850	-
	EMFN-147-GN-R		50/60	19037637	3	-	428	-	423	1.492x700x850	-

## Tables de réfrigération avec tiroirs (\*)



EMFP-180-GN HHH

ROBUSTESSE :  
Nos tiroirs en acier inoxydable à fond perforé peuvent supporter des charges jusqu'à 40 kg.




EMFP-135-GN HD

(\*) Nous disposons de différentes versions de tiroirs en kit et portes:  
Groupe 2 tiroirs ( H ) - Portes ( D )

MODÈLE	RÉFRIGÉRANT	HZ.	CODE	N. PORTES GROUPE TIROIRS	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	CAPACITÉ BRUTE (L)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KW-H)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	DIMENSIONS (MM)	€
TABLES DE RÉFRIGÉRATION AVEC TIROIRS										
 EMFP-135-GN HD	R600a	50	19036978	1 H 1 D	C	274	752	203	1.342x700x850	-
 EMFP-135-GN HH	R600a	50	19036979	2 H	C		752	203		-
 EMFP-180-GN HDD	R600a	50	19036985	1 H 2 D	C	428	931	203	1.792x700x850	-
 EMFP-180-GN HHD	R600a	50	19036986	2 H 1 D	C		931	203		-
 EMFP-180-GN HHH	R600a	50	19036992	3 H	C	931	203	-		
 EMFP-225-GN HDDD	R600a	50	19036997	1 H 3 D	C	581	1.096	224	2.242x700x850	-
 EMFP-225-GN HHDD	R600a	50	19036998	2 H 2 D	C		1.096	224		-
 EMFP-225-GN HHHD	R600a	50	19036999	3 H 1 D	C		1.096	224		-
 EMFP-225-GN HHHH	R600a	50	19037000	4 H	C	1.096	224	-		

## Tiroirs pour tables de réfrigération

MODÈLE	KIT	CODE	TYPE DE TABLE	POSITION DU KIT DANS LE MEUBLE	€
 KIT 2 TIROIRS (1/2+1/2)	H	19010993	CONCEPT Gastronorm		-
 KIT 2 TIROIRS (1/2+1/2) DROITE	H	19015952	CONCEPT Gastronorm		-
 KIT 2 TIROIRS (1/2+1/2) GAUCHE	H	19036401	CONCEPT Gastronorm		-
 KIT 2 TIROIRS (1/3+2/3)	W	19015953	CONCEPT Gastronorm		-
 KIT 3 TIROIRS (1/3+1/3+1/3)	T	19015954	CONCEPT Gastronorm		-

## Tables de réfrigération avec tiroirs et pré-installation



EMFP-192-GN HHDD-R

ADAPTABILITÉ :  
Appareils préparés pour raccordement d'un groupe frigorifique à distance.  
Le groupe de réfrigération n'est pas inclus.

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (MM)	€
TABLES DE RÉFRIGÉRATION AVEC TIROIRS ET PRÉ-INSTALLATION										
 EMFP-102-GN-R HD	-	50/60	19037613	1 H 1 D	-	274	-	-	1.042x700x850	-
 EMFP-102-GN-R HH	-	50/60	19037615	2 H	-		-	-		-
 EMFP-147-GN-R HDD	-	50/60	19037616	1 H 2 D	-	428	-	-	1.492x700x850	-
 EMFP-147-GN-R HHD	-	50/60	19037619	2 H 1 D	-		-	-		-
 EMFP-147-GN-R HHH	-	50/60	19037630	3 H	-	-	-	-	-	
 EMFP-192-GN-R HDDD	-	50/60	19037631	1 H 3 D	-	581	-	-	1.942x700x850	-
 EMFP-192-GN-R HHDD	-	50/60	19037632	2 H 2 D	-		-	-		-
 EMFP-192-GN-R HHHH	-	50/60	19037633	3 H 1 D	-		-	-		-
 EMFP-192-GN-R HHHH	-	50/60	19037635	4 H	-		-	-		-

# Tables réfrigérées avec portes vitrées

## Tables de réfrigération Avec portes vitrées



EMFP-180-GN CR PC

**VISIBILITÉ :**  
Porte en double vitrage et cadre en aluminium anodisé avec double chambre à vide.

## Tables de réfrigération Avec portes vitrées et pré-installation



EMFP-102-GN-R CR PC

**ADAPTABILITÉ :**  
Appareils préparés pour raccordement d'un groupe frigorifique à distance.  
Le groupe de réfrigération n'est pas inclus.

MODÈLE	RÉFRIGÉRANT	HZ.	CODE	N. PORTES	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	CAPACITÉ BRUTE (L)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KW-H)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	DIMENSIONS (MM)	€
<b>TABLES DE RÉFRIGÉRATION AVEC PORTES VITRÉES</b>										
 EMFP-135-GN CR PC	R600a	50	19036977	2	-	274	-	205	1.342x700x850	-
 EMFP-180-GN CR PC	R600a	50	19036984	3	-	428	-	207	1.792x700x850	-
 EMFP-225-GN CR PC	R600a	50	19036996	4	-	581	-	230	2.242x700x850	-
<b>TABLES DE RÉFRIGÉRATION AVEC PORTES VITRÉES ET PRÉ-INSTALLATION</b>										
 EMFP-102-GN-R CR PC	-	50/60	19037609	2	-	274	-	-	1.042x700x850	-
 EMFP-147-GN-R CR PC	-	50/60	19037611	3	-	428	-	-	1.492x700x850	-
 EMFP-192-GN-R CR PC	-	50/60	19037612	4	-	581	-	-	1.942x700x850	-

## Tables de réfrigération Avec évier



EMFP-225-GN F

ÉVIER :  
Évier intégré (330 x 365 x 140) avec  
égouttoir sur le plan de travail.

## Tables traversantes De réfrigération



EMCP-180-GN

FLEXIBILITÉ :  
Comprend des portes des deux côtés pour plus de flexibilité de travail pour le  
stockage des aliments.

## Tables réfrigérées avec évier

	MODÈLE	RÉFRIGÉRANT	HZ.	CODE	N. PORTES	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	CAPACITÉ BRUTE (L)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KW-H)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	DIMENSIONS (MM)	€
TABLES RÉFRIGÉRÉES AVEC ÉVIER											
	 EMFP-135-GN-F	R600a	50	19036982	2	B	274	752	203	1.342x700x850	-
	 EMFP-180-GN-F	R600a	50	19036993	3	C	428	931	203	1.792x700x850	-
	 EMFP-225-GN-F	R600a	50	19037001	4	C	581	1.096	224	2.242x700x850	-

## Tables réfrigérées traversantes

	MODÈLE	RÉFRIGÉRANT	HZ.	CODE	N. PORTES	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	CAPACITÉ BRUTE (L)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KW-H)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	DIMENSIONS (MM)	€
TABLES RÉFRIGÉRÉES TRAVERSANTES											
	 EMCP-135-GN	R600a	50	19037012	2+2	-	274	-	203	1.342x768x850	-
	 EMCP-180-GN	R600a	50	19037013	3+3	-	428	-	203	1.792x768x850	-
	 EMCP-225-GN	R600a	50	19037014	4+4	-	581	-	224	2.242x768x850	-

## Tables supports réfrigérées

Conçues pour servir de support sous des éléments de cuisson à poser. Idéales comme solution frigorifique pour les espaces réduits.

Modèles avec portes



EMFP-180-BP

Modèles avec tiroirs 1/3 et 2/3



EMFP-180-B2

	MODÈLE	RÉFRIGÉRANT	HZ.	CODE	N. PORTES ET TIROIRS	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	CAPACITÉ BRUTE (L)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KW-H)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	DIMENSIONS (MM)	€
MODÈLES AVEC PORTES											
	EMFP-135-BP	R600a R290	50	19037038	2	C	177	752	202	1.342x700x584	-
			60	19074511							
	EMFP-180-BP	R600a R290	50	19037042	3	C	277	931	202	1.792x700x584	-
			60	19074512							
	EMFP-225-BP	R600a	50	19037048	4	D	377	1096	224	2.242x700x584	-
			60	19074515							
MODÈLES AVEC TIROIRS 2/3											
	EMFP-135-B	R600a R290	50	19037039	2 x 2/3	C	177	752	202	1.342x700x584	-
	EMFP-180-B	R600a R290	50	19037043	3 x 2/3	C	277	931	202	1.792x700x584	-
	EMFP-225-B	R600a	50	19037049	4 x 2/3	C	377	1.096	224	2.242x700x584	-
MODÈLES AVEC TIROIRS 1/3 ET 2/3											
	EMFP-135-B2	R600a R290	50	19037040	2 x 1/3 1 x 2/3	C	177	752	202	1.342x700x584	-
	EMFP-180-B2	R600a R290	50	19037044	4 x 1/3 1 x 2/3	C	277	931	202	1.792x700x584	-
	EMFP-225-B2	R600a	50	19037050	6 x 1/3 1 x 2/3	D	377	1.096	224	2.242x700x584	-

## Meubles support réfrigérés Kore 900



### Caractéristiques générales

- Compresseur hermétique avec condenseur ventilé.
- Évaporateur à tuyau en cuivre et ailettes en aluminium.
- 50 mm d'isolation en polyuréthane injecté d'une densité de 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Ouverture panoramique des portes et dispositif automatique de fermeture avec fixation de l'ouverture à partir de 90°.
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur, de 130 mm à 190 mm, ce qui permet de régler la hauteur de la table entre 580 et 640 mm.

- Froid ventilé.
- Température de travail : -2 °C, +8 °C, temp. ambiante de 38 °C.
- Classe climatique 4
- Contrôle électronique de la température et du dégivrage, avec un écran numérique indicateur.
- Modèle BP doté de portes et modèles B équipés de tiroirs avec une capacité pour GN 1/1.
- Modèle EMFP-120 BH équipé d'un tiroir oblong avec une capacité pour GN 2/1 et doté de 5 traverses pour placer

les différentes combinaisons possibles de récipients GN.

#### OPTIONS :

- Kit de 6 roues (2 avec freins). Montage en usine
- 60Hz

MODÈLE	LIQUIDE RÉFRIGÉRANT	HZ.	CODE	NBRE. PORTES TIROIRS	CLASSE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	CAPACITÉ BRUTE (L)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KW-H)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	DIMENSIONS (MM)	€
MODÈLES avec TIROIRS										
EMFP9-120 BP	R290	50	19048089	2	C	169	714	250	1.200x900x590	-
MODÈLES avec TIROIRS 2/3										
EMFP9-120 B	R290	50	19048090	2 x 2/3	C	169	714	250	1.200x900x590	-
MODÈLES avec TIROIRS										
EMFP9-120 BH	R290	50	19047995	2 x GN 2/1	C	169	777	250	1.200x900x590	-

MODÈLE	LIQUIDE RÉFRIGÉRANT	HZ.	CODE	NBRE. PORTES TIROIRS	CLASSE EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE	CAPACITÉ BRUTE (L)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KW-H)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	DIMENSIONS (MM)	€
MODÈLES avec TIROIRS										
EMFP9-160 BP	R290	50	19068878	3	C	240	1113	250	1.600x900x590	-
MODÈLES avec TIROIRS 2/3										
EMFP9-160 B	R290	50	19068870	3 x GN 1/1	C	240	1113	250	1.600x900x590	-

## Meubles support réfrigérés

### Caractéristiques générales

- Compresseur hermétique avec condenseur ventilé.
- Évaporateur à tuyau en cuivre et ailettes en aluminium.
- 50 mm d'isolation en polyuréthane injecté d'une densité de 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Ouverture panoramique des portes et dispositif automatique de fermeture avec fixation de l'ouverture à partir de 90°.
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur, de 130 mm à 190 mm, ce qui permet de régler la hauteur de la table entre 580 et 640 mm.

- Froid ventilé.
- Température de travail : -2 °C, +8 °C, temp. ambiante de 38 °C.
- Classe climatique 4
- Contrôle électronique de la température et du dégivrage, avec un écran numérique indicateur.
- Modèle BP doté de portes et modèles B équipés de tiroirs avec une capacité pour GN 1/1.
- Modèle EMFP-120 BH équipé d'un tiroir oblong avec une capacité pour GN 2/1

et doté de 5 traverses pour placer les différentes combinaisons possibles de récipients GN.

#### OPTIONS :

- Kit de 6 roues (2 avec freins). Montage en usine
- 60Hz.

MODÈLE	LIQUIDE RÉFRIGÉRANT	HZ.	CODE	NBRE. PORTES TIROIRS	CLASSE EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE	CAPACITÉ BRUTE (L)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KW-H)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	DIMENSIONS (MM)	€
MODÈLES avec PORTES										
EMFP7-120 BP	R290	50	19074945	2	C	110	657	250	1200x630x590	-
MODÈLES avec TIROIRS 2/3										
EMFP7-120 B	R290	50	19074943	2 x GN 2/3	C	110	657	250	1200x630x590	-
MODÈLES avec TIROIRS										
EMFP7-120 BH	R290	50	19075072	2 x GN 4/3	c	110	777	250	1200x630x590	-

MODÈLE	LIQUIDE RÉFRIGÉRANT	HZ.	CODE	NBRE. PORTES TIROIRS	CLASSE EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE	CAPACITÉ BRUTE (L)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KW-H)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	DIMENSIONS (MM)	€
MODÈLES avec PORTES										
EMFP7-160 BP	R290	50	19076353	3	C	169	1113	250	1.600x630x590	-
MODELOS con CAJONES 2/3										
EMFP7-160 B	R290	50	19076352	3 x GN 2/3	C	169	1113	250	1.600x630x590	-



## Tables GN - options disponibles et supplément de prix par modèle

MODÈLE	ARRIERE INOX	PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT 3 CM	SANS DESSUS	SANS DOSSERET	KIT ROUES	SERRURE (PAR PORTE)	KIT TIROIRS [1/2] UNITÉ	KIT TIROIRS [1/3] UNITÉ	COMPRESSEUR À GAUCHE	RÉSISTANCE DU CADRE DE PORTE	OUVERTURE PANORAMIQUE
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
	RI	GR	SE	SP	R	CR	H	T	GI	T	AP
ADVANCE - 700 GASTRONORM											
EAMFP-135 GN	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
EAMFP-180 GN	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
EAMFP-225 GN	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
EAMFN-135 GN	0	0	0	0	0	0	-	-	-	STD	0
EAMFN-180 GN	0	0	0	0	0	0	-	-	-	STD	0
EAMFP-135 GN-PC	0	0	0	0	0	STD	-	-	-	0	-
EAMFP-180 GN-PC	0	0	0	0	0	STD	-	-	-	0	-
EAMFP-225 GN-PC	0	0	0	0	0	STD	-	-	-	0	-
EAMCP-135 GN	-	0	0	STD	0	0	-	-	-	0	0
EAMCP-180 GN	-	0	0	STD	0	0	-	-	-	0	0
EAMCP-225 GN	-	0	0	STD	0	0	-	-	-	0	0
CONCEPT - 700 GASTRONORM											
EMFP-135 GN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMFP-180 GN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMFP-225 GN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMFN-135 GN	0	0	0	0	0	0	-	-	0	STD	0
EMFN-180 GN	0	0	0	0	0	0	-	-	0	STD	0
EMFP-135 GN-PC	0	0	0	0	0	STD	-	-	0	0	-
EMFP-180 GN-PC	0	0	0	0	0	STD	-	-	0	0	-
EMFP-225 GN-PC	0	0	0	0	0	STD	-	-	0	0	-
EMFP-135 GN-F	0	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0
EMFP-180 GN-F	0	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0
EMFP-225 GN-F	0	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0
EMFP-135 BP	0	-	-	STD	0	0	-	-	-	0	-
EMFP-180 BP	0	-	-	STD	0	0	-	-	-	0	-
EMFP-225 BP	0	-	-	STD	0	0	-	-	-	0	-
EMCP-135 GN	-	0	0	STD	0	0	-	-	-	0	0
EMCP-180 GN	-	0	0	STD	0	0	-	-	-	0	0
EMCP-225 GN	-	0	0	STD	0	0	-	-	-	0	0
EMFP-102 GN-R	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
EMFP-147 GN-R	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
EMFP-192 GN-R	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
EMFN-102 GN-R	0	0	0	0	-	0	-	-	-	0	0
EMFN-147 GN-R	0	0	0	0	-	0	-	-	-	0	0
EMFP-102 GN-R PC	0	0	0	0	-	STD	-	-	-	0	-
EMFP-147 GN-R PC	0	0	0	0	-	STD	-	-	-	0	-
EMFP-192 GN-R PC	0	0	0	0	-	STD	-	-	-	0	-

\* Applicable à toutes les tables basses de réfrigération (B, BP, B2).

## Tiroirs pour tables de réfrigération

MODÈLE	KIT	CODE	TYPE DE TABLE	POSITION DU KIT DANS LE MEUBLE	€
 KIT 2 TIROIRS (1/2+1/2)	H	19012537	ADVANCE Gastronorm		-
 KIT 2 TIROIRS (1/3+2/3)	W	19012538	ADVANCE Gastronorm		-
 KIT 3 TIROIRS (1/3+1/3+1/3)	T	19012539	ADVANCE Gastronorm		-
KIT 2 TIROIRS (1/2+1/2)	H	19010993	CONCEPT Gastronorm		-
 KIT 2 TIROIRS (1/2+1/2) DROITE	H	19015952	CONCEPT Gastronorm		-
KIT 2 TIROIRS (1/2+1/2) GAUCHE	H	19036401	CONCEPT Gastronorm		-
 KIT 2 TIROIRS (1/3+2/3)	W	19015953	CONCEPT Gastronorm		-
 KIT 3 TIROIRS (1/3+1/3+1/3)	T	19015954	CONCEPT Gastronorm		-

## Kits roulettes pour tables gastronorm

DESCRIPTION	CODE	€
KIT 4 ROULETTES, 2 avec frein	19016846	-
KIT 6 ROULETTES, 3 avec frein	19011005	-

## Accessoires pour tables gastronorm \*


DESCRIPTION	CODE
GRILLE GN 1/1 en Epoxi (530x325)	12035781
GRILLE GN 1/1 en Inox (530x325)	19000999
GUIDE pour grille GN-1/1 - Mural - 562 mm - 1 pièce	12037936
GUIDE pour grille GN-1/1- Central - 612 mm - 1 pièce	12036716
GUIDE pour grille TABLES ADVANCE - Mural et Central - 519 mm - 1 pièce	12036880

\* Consulter prix dans la liste d'accessoires et pièces détachées.

## Ouverture panoramique (AP)



(#) Ouverture panoramique - options possibles



# Concept | 600 Snack

Notre gamme concept de profondeur de 600 mm en dimensions snack proposer un large choix de tables réfrigérées qui s'adaptent aux espaces réduits, tout en restant robustes, fonctionnelles et faciles d'entretien.



JUSQU'À 60 % DE  
RÉDUCTION DE LA  
CONSOMMATION AVEC  
RÉFRIGÉRANTS HC

## Caractéristiques générales

- Intérieur et extérieur en acier Inox.
- Isolation haute densité sans CFC de 40kg/m<sup>3</sup>.
- Epaisseur des parois latérales: 50 mm.
- Intérieur Inox à bord rayonné permettant un nettoyage facile.
- Evacuation intégrée des eaux de nettoyage garantissant un nettoyage parfait.
- Pieds en acier Inox réglables.
- Fluide réfrigérant "vert" R600a pour les modèles en froid positif et R290 pour les modèles en froid négatif.
- Froid ventilé garantissant une parfaite diffusion et uniformité de la température.
- Evaporateur traité anti-corrosion.
- Régulation électronique de la température.
- Classe climatique 4.
- La porte se referme automatiquement en-dessous de 90° et reste ouverte au-delà.
- Dossieret arrière de 10 cm de hauteur.
- Etagères en acier plastifié facilement démontables pour un nettoyage facile et glissières à hauteur réglable.
- Fourni avec chaque porte: 1 grille 405x460 mm et 2 jeux de glissières pour la positionner facilement à différentes hauteurs.
- Plage de température de fonctionnement de -2°C à +8°C (réfrigérateurs) et de -18°C à -22°C (congélateurs).
- Température ambiante: 43°C (\*).
- Eclairage LED (seulement pour les modèles à porte vitrée).
- Options :
  - Kit roulettes (montage en usine possible).
- Sans dossieret.
- Différentes versions de tiroirs.
- Ouverture panoramique de portes.
- Arrière en Inox.
- Serrure (standard avec portes vitrées).

(\* ) TEMPÉRATURE AMBIANCE: Fonctionnement garanti à une température de 43°C. Modèles avec portes vitrées exclus. Pour un usage intensif spécifique, consultez Fagor Industrial.



# Tables de réfrigération

Tables  
de réfrigération



EMSP-150

Tables de réfrigération  
avec pré-installation (\*)



EMSP-169-R

(\*) ADAPTABILITÉ:  
Equipements préparé pour raccordement frigorifique à distance. Le groupe réfrigéré non inclus.

	MODÈLE	RÉFRIGÉRANT	HZ.	CODE	N. PORTES	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	CAPACITÉ BRUTE (L)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KW·H)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	DIMENSIONS (MM)	€
<b>TABLES DE RÉFRIGÉRATION</b>											
	EMSP-150	R600a R290	50	19036912	2	C	268	836	203	1.492x600x850	-
			60	19074528		-		-	295		
	EMSP-200	R600a R290	50	19036970	3	C	416	931	203	2.017x600x850	-
			60	19074529		-		-	295		
	EMSP-250	R600a	50	19037002	4	C	564	1.096	224	2.542x600x850	-
			60	19074530		-		-	241		
<b>TABLES DE RÉFRIGÉRATION AVEC PRÉ-INSTALLATION</b>											
	EMSP-117-R	-	50/60	19037640	2	-	268	-	-	1.192x600x850	-
	EMSP-169-R	-	50/60	19037641	3	-	416	-	-	1.717x600x850	-
	EMSP-222-R	-	50/60	19037642	4	-	564	-	-	2.242x600x850	-

# Tables pour surgelés

## Tables pour surgelés



EMSN-200-GN

## Tables pour surgelés avec pré-installation (\*)



EMSN-117-R

(\*) ADAPTABILITÉ:  
Equipements préparé pour raccordement frigorifique à distance. Le groupe réfrigéré non inclus.

MODÈLE	RÉFRIGÉRANT	HZ.	CODE	N. PORTES	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	CAPACITÉ BRUTE (L)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KWH)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	DIMENSIONS (MM)	€	
TABLES POUR SURGELÉS											
	EMSN-150	R290	50	19037552	2	D	268	2.212	669	1.492x600x850	-
			60	19074531							
	EMSN-200	R290	50	19037553	3	D	416	2.467	679	2.017x600x850	-
			60	19074532							
TABLES POUR SURGELÉS AVEC PRÉ-INSTALLATION											
	EMSN-117-R	-	50/60	19037666	2	-	268	-	416	1.192x600x850	-
	EMSN-169-R	-	50/60	19037668	3	-	416	-	426	1.717x600x850	-

## Tables de réfrigération Avec tiroirs



**ROBUSTESSE :**  
Nos tiroirs en acier inoxydable à fond perforé peuvent supporter des charges jusqu'à 40 kg.

Nous disposons de différentes versions de tiroirs en kit et portes:  
Groupe 2 tiroirs ( H )  
Portes ( D )

MODÈLE	RÉFRIGÉRANT	HZ.	CODE	N. PORTES GROUPE TIROIRS	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	CAPACITÉ BRUTE (L)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KW-H)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	DIMENSIONS (MM)	€	
<b>TABLES DE RÉFRIGÉRATION AVEC TIROIRS</b>											
	EMSP-150-HD	R600a	50	19036948	1 H 1 D	C	268	836	203	1.492x600x850	-
	EMSP-150-HH	R600a	50	19036953	2 H	C		836	203	-	-
	EMSP-200-HDD	R600a	50	19036973	1 H 2 D	C	416	931	203	2.017x600x850	-
	EMSP-200-HHD	R600a	50	19036974	2 H 1 D	C		931	203		-
	EMSP-200-HHH	R600a	50	19036975	3 H	C		931	203		-
	EMSP-250-HDDD	R600a	50	19037006	1 H 3 D	C		1.096	224		-
	EMSP-250-HHDD	R600a	50	19037007	2 H 2 D	C	564	1.096	224	2.542x600x850	-
	EMSP-250-HHHD	R600a	50	19037008	3 H 1 D	C		1.096	224		-
	EMSP-250-HHHH	R600a	50	19037009	4 H	C		1.096	224		-

## Tiroirs pour tables de réfrigération snack

MODÈLE	KIT	CODE	TYPE DE TABLE	POSITION DU KIT DANS LE MEUBLE	€
	KIT 2 TIROIRS (1/2+1/2)	H	19004925	Snack	-
	KIT 2 TIROIRS (1/2+1/2) DROITE	H	19004921	Snack	-
	KIT 2 TIROIRS (1/2+1/2) GAUCHE	H	19004930	Snack	-
	KIT 2 TIROIRS (1/3+2/3)	W	19004927	Snack	-
	KIT 3 TIROIRS (1/3+1/3+1/3)	T	19004923	Snack	-

## Tables de réfrigération Avec tiroirs et pré-installation



ADAPTABILITÉ :  
Appareils préparés pour raccordement d'un groupe  
frigorifique à distance.  
Le groupe de réfrigération n'est pas inclus.

MODÈLE	RÉFRIGÉRANT	HZ.	CODE	N. PORTES GROUPES TIROIRS	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	CAPACITÉ BRUTE (L)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KW-H)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	DIMENSIONS (MM)	€	
TABLES DE RÉFRIGÉRATION AVEC TIROIRS AVEC PRÉ-INSTALLATION											
	EMSP-117-R HD	-	50/60	19037645	1 H 1 D	-	268	-	-	1.192x600x850	-
	EMSP-117-R HH	-	50/60	19037646	2 H	-	268	-	-	1.192x600x850	-
	EMSP-169-R HDD	-	50/60	19037648	1 H 2 D	-	416	-	-	1.717x600x850	-
	EMSP-169-R HHD	-	50/60	19037649	2 H 1 D	-	416	-	-	1.717x600x850	-
	EMSP-169-R HHH	-	50/60	19037650	3 H	-	416	-	-	1.717x600x850	-
	EMSP-222-R HDDD	-	50/60	19037651	1 H 3 D	-	564	-	-	2.242x600x850	-
	EMSP-222-R HHDD	-	50/60	19037652	2 H 2 D	-	564	-	-	2.242x600x850	-
	EMSP-222-R HHHD	-	50/60	19037654	3 H 1 D	-	564	-	-	2.242x600x850	-
	EMSP-222-R HHHH	-	50/60	19037655	4 H	-	564	-	-	2.242x600x850	-

## Tables de réfrigération avec portes en verre



EMSP-150-PC

EMSP-150-PC

**VISIBILITÉ :**  
Porte en double vitrage et cadre en aluminium anodisé avec double chambre à vide.

## Tables de réfrigération avec évier



EMSP-150-F

EMSP-150-F

**ÉVIER :**  
Comprend un évier (330 x 365 x 140) avec égouttoir sur le plan de travail.




## Tables réfrigérées avec portes vitrées

	MODÈLE	RÉFRIGÉRANT	HZ.	CODE	N. PORTES	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	CAPACITÉ BRUTE (L)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KW-H)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	DIMENSIONS (MM)	€
	EMSP-150-PC	R600a	50	19036937	2	-	268	-	207	1.492x600x850	-
	EMSP-200-PC	R600a	50	19036972	3	-	416	-	209	2.017x600x850	-
	EMSP-250-PC	R600a	50	19037004	4	-	564	-	232	2.542x600x850	-

## Tables réfrigérées avec évier

	MODÈLE	RÉFRIGÉRANT	HZ.	CODE	N. PORTES	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	CAPACITÉ BRUTE (L)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KW-H)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	DIMENSIONS (MM)	€
	EMSP-150-F	R600a	50	19036915	2	C	268	836	203	1.492x600x850	-
	EMSP-200-F	R600a	50	19036971	3	C	416	931	203	2.017x600x850	-
	EMSP-250-F	R600a	50	19037003	4	C	564	1.096	224	2.542x600x850	-

## Tiroirs pour tables de réfrigération


MODÈLE	KIT	CODE	TYPE DE TABLE	POSITION DU KIT DANS LA TABLE	€
KIT 2 TIROIRS (1/2+1/2)	H	19004925	Snack		-
 KIT 2 TIROIRS (1/2+1/2) DROITE.	H	19004921	Snack		-
KIT 2 TIROIRS (1/2+1/2) GAUCHE	H	19004930	Snack		-
 KIT 2 TIROIRS (1/3+2/3)	W	19004927	Snack		-
 KIT 3 TIROIRS (1/3+1/3+1/3)	T	19004923	Snack		-

## Tables snack - options disponibles et supplément de prix par modèle

MODÈLE	ARRIERE INOX (€)	PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT 3 CM (€)	SANS DESSUS (€)	SANS DOSSERET (€)	KIT ROUES (€)	SERRURE (PAR PORTE) (€)	KIT TIROIRS [1/2] UNITÉ (€)	KIT TIROIRS [1/3] UNITÉ (€)	COMPRESSEUR À GAUCHE (€)	RÉSISTANCE DU CADRE DE PORTE (€)	OUVERTURE PANORAMIQUE (€)
	RI	GR	SE	SP	R	CR	H/W	T	GI	T	AP (#)
GLOBE - 600 SNACK											
EMSP-150	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMSP-200	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMSP-250	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMSN-150	0	-	0	0	0	0	-	-	0	Std	0
EMSN-200	0	-	0	0	0	0	-	-	0	Std	0
EMSP-150-PC	0	-	0	0	0	Std	-	-	0	0	-
EMSP-200-PC	0	-	0	0	0	Std	-	-	0	0	-
EMSP-250-PC	0	-	0	0	0	Std	-	-	0	0	-
EMSP-150-F	0	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0
EMSP-200-F	0	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0
EMSP-250-F	0	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0
EMSP-117-R	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0
EMSP-169-R	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0
EMSP-222-R	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0
EMSN-117-R	0	-	0	0	-	0	-	-	-	Std	0
EMSN-169-R	0	-	0	0	-	0	-	-	-	Std	0

(#) Ouverture panoramique - options possibles

(\*) Granit livré avec dossier et rebords



## Kit roulettes pour tables

DESCRIPTION	CODE	€
KIT 4 ROULETTES Ø 80, 2 avec frein - Pour tables à 2 et 3 portes	19016846	-
KIT 6 ROULETTES Ø 80, 3 avec frein - Pour tables à 4 portes	19011005	-

## Accessoires \*

DESCRIPTION	CÓDIGO
GRILLE LATÉRALE en epoxy (405x460)	12034975
GRILLE CENTRALE en epoxy (405x525)	12034847
SUPPORT DE GRILLE SNACK	12037728

\* Consulter prix dans la liste d'accessoires et pièces détachées.

# Concept | Tables pâtisseries - Profondeur 800 mm

Les tables de pâtisserie viennent compléter notre offre d'équipements spécialement conçus pour ce secteur.



## Caractéristiques générales

- Intérieur et extérieur en acier inoxydable austénitique de haute qualité (sauf fond en tôle galvanisée).
- Isolation de 50 mm en polyuréthane injecté de 40 kg/m<sup>3</sup> de densité.
- Système de réfrigération statique par gravité.
- Évaporateur vertical libérant plus de volume de stockage interne.
- Contrôle électronique et digital de la température et du dégivrage avec afficheur digital.
- Les commandes sont intégrées au panneau frontal et sont ainsi mieux protégées contre la saleté. Elles possèdent un degré de protection IPX5 contre les éclaboussures et les projections d'eau.
- Alarme pour éviter une ouverture prolongée de la porte.
- Mécanisme de fermeture et de blocage automatique des portes, pour plus de commodité pour remplir et vider l'appareil.
- Étagères en acier plastifié facilement démontables pour un nettoyage facile et glissières à hauteur réglable (taille 600 x 400 mm).
- Fourni avec chaque porte : 1 grille 600 x 400 mm et 2 jeux de glissières, pour la placer facilement à différentes hauteurs.
- Évacuation intégrée grâce à une perforation permettant l'évacuation des eaux résiduelles qui peuvent se former à l'intérieur du meuble.
- Fond embouti et intérieurs incurvés pour faciliter le nettoyage et la conservation.
- Pieds à hauteur réglable en acier inoxydable.
- Dossier arrière de 10 cm de hauteur.
- Température de fonctionnement : -2 °C ÷ +8 °C.
- Température ambiante: 43 °C (\*).
- Classe climatique 4.

	MODÈLE	HZ.	CODE	NB PORTES	CAPACITÉ BRUTE (L)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	RÉFRIGÉRANT	DIMENSIONS (MM)	€
	EMPP-150	50	19037745	2	376	220	R290	1.492x800x850	-
	EMPP-202	50	19037746	3	584	303	R290	2.017x800x850	-
	EMPP-255	50	19037747	4	792	303	R290	2.542x800x850	-


(\*) TEMPÉRATURE AMBIANCE: Fonctionnement garanti à une température de 43°C. Pour un usage intensif spécifique, consultez Fagor Industrial.

## Tables à pâtisserie - options disponibles et supplément de prix par modèle

MODÈLE	ARRIÈRE INOX RI	PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT* 3 CM GR	SANS DESSUS SE	SANS DOSSERET SP	KIT ROUES	SERRURE (PAR PORTE)	TROPICALISÉ	OUVERTURE PANORAMIQUE (#)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
EMPP-150	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPP-202	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPP-255	-	-	-	-	-	-	-	-

(#) Ouverture panoramique - options possibles

(\*) Granit livré avec dossier et rebords



## Kit roulettes pour tables

DESCRIPTION	CODE	€
KIT 4 ROULETTES Ø 80, 2 avec frein - Pour tables à 2 et 3 portes	19016846	-
KIT 6 ROULETTES Ø 80, 3 avec frein - Pour tables à 4 portes	19011005	-

## Accessoires \*

ACCESSOIRE	CÓDIGO
GRILLE en Epoxi (600x400)	12034886
GRILLE en Inox, (600x400)	19001001
BAC À PÂTISSERIE Inox, (600x400)	19010201
GUIDE MURALE pour grille - 649 mm - 1 pièce	12036419
GUIDE CENTRALE pour grille - 711 mm - 1 pièce	12038109

\* Consulter prix dans la liste d'accessoires et pièces détachées.