



Vitrines

| | |
|---|-----|
| Vitrine à tapas | 253 |
| Vitrine à sushis..... | 255 |
| Meubles réfrigérés pour ingrédients | 256 |

Les modèles spéciaux ou toute autre variante du modèle standard doivent être assemblés en usine ; ils entraînent un supplément par rapport au prix indiqué pour le modèle standard.

Pour toute autre variante ou option non indiquée dans la liste, merci de consulter Fagor Industrial.

Vitrine à tapas

Dans le secteur de la restauration, certains aliments nécessitent une attention particulière pour ce qui est de leur présentation. Chez Fagor Industrial, nous vous proposons des vitrines conçues exclusivement pour ce type de produits.



Caractéristiques générales









- Plateau intérieur en acier inoxydable austénitique de haute qualité.
- Revêtement extérieur avec profil en aluminium anodisé et PVC avec vitrage latéral.
- Couvercle supérieur et de façade en verre cintré (C) ou plat (P) et portes coulissantes en verre côté service.
- Isolation en mousse de polyuréthane injecté de 40 kg/m³ de densité sans CFC.
- Capacité de 6 à 8 bacs (selon modèle) GN -1/3 de 40 mm de profondeur (NON inclus dans les modèles neutres)
- Interrupteur général lumineux.
Pour les modèles réfrigérés uniquement:
- Évaporateur avec plaque de froid en tube de cuivre.
- Évacuation d'urgence pour eaux résiduelles.
- Thermostat électronique pour contrôle de la température.
- Éclairage intérieur protégé contre les chocs.
- Température de fonctionnement : +4 °C à +8 °C (T° ambiante : 32 °C).
- Les bacs sont inclus.



NP



NC

| | MODÈLE | RÉFRIGÉRANT | CODE | COUVERCLE EN VERRE | CAPACITÉ BACS | GROUPE FRIGORIFIQUE | PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W) | DIMENSIONS (MM) | € |
|---|-------------|-------------|----------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---|
| Réfrigérée en verre droit | | | | | | | | | |
|  | EVTP-139 P | R-600a | 19048039 | Plano | 6*GN | Interior | 82 | 1.380x415x278 | - |
|  | EVTP-175 P | R-600a | 19048042 | Plano | 8*GN | Interior | 82 | 1.732x415x278 | - |
| Réfrigérée en verre incurvée | | | | | | | | | |
|  | EVTP-139 C | R-600a | 19048038 | Curvo | 6*GN | Interior | 82 | 1.380x415x278 | - |
|  | EVTP-175 C | R-600a | 19048041 | Curvo | 8*GN | Interior | 82 | 1.732x415x278 | - |
| Neutre en verre droit | | | | | | | | | |
|  | EVTP-139 NP | - | 19078812 | Plano | 7*GN | No | - | 1.380x415x278 | - |
|  | EVTP-175 NP | - | 19078815 | Plano | 9*GN | No | - | 1.732x415x278 | - |
| Neutre en verre incurvée | | | | | | | | | |
|  | EVTP-139 NC | - | 19078813 | Curvo | 7*GN | No | - | 1.380x415x278 | - |
|  | EVTP-175 NC | - | 19078816 | Curvo | 9*GN | No | - | 1.732x415x278 | - |

New

New

Vitrine à sushis



Caractéristiques générales

- Plateau intérieur perforé en acier inoxydable, préparé pour recevoir directement les aliments.
- Revêtement extérieur avec profil en aluminium anodisé et PVC avec vitrage sur les côtés.
- Bac en verre incurvé et portes coulissantes en verre.
- Isolation en polyuréthane injecté de 40 kg/m³ de densité sans CFC.
- Système de réfrigération statique.
- Double système d'évaporation intégré par évaporateur en tube de cuivre sur le plateau inférieur et évaporateur en tube de cuivre fixé au bac en verre incurvé.
- Évacuation d'urgence pour eaux résiduelles.
- Thermostat électronique pour contrôle de la température.
- Éclairage intérieur protégé.
- Interrupteur général lumineux.
- Température de fonctionnement : -1 °C à +2 °C (T° ambiante : 27 °C).

| MODÈLE | RÉFRIGÉRANT | CODE | COUVERCLE EN VERRE | GROUPE FRIGORIFIQUE | PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W) | DIMENSIONS (MM) | € |
|-------------------------------------|-------------|----------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---|
| <i>Optima</i> EVTP-139 C - SUSHI | R-600a | 19048040 | Courbé | Interne | 82 | 1.380x415x278 | - |
| <i>Optima</i> EVTP-175 C - SUSHI | R-600a | 19048043 | Courbé | Interne | 82 | 1.732x415x278 | - |

Meubles réfrigérés pour ingrédients

Les meubles pour ingrédients sont équipés de leur propre groupe frigorifique, ce qui leur apporte une totale indépendance quant au choix de leur emplacement. Il s'agit du complément idéal pour transformer une table réfrigérée en station de travail complète pour la préparation de plats froids, de pizzas ou de sandwiches.



Caractéristiques générales

- Capacité pour bacs GN 1/4 de 150 mm de profondeur. Bacs non fournis.
- Réfrigérant écologique R-600a.
- Contrôle thermostatique de la température (+2 °C, +8 °C). Afficheur digital.
- Groupe frigorifique intégré.
- Réfrigération par plaque de froid.

Meubles avec couvercle en verre - pour bacs GN-1/4

| | MODÈLE | CODE | COUVERCLE | CAPACITÉ BACS | PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W) | RÉFRIGÉRANT | DIMENSIONS (MM) | € |
|--|---------|----------|-----------|---------------|--------------------------|-------------|-----------------|---|
| | EMI-135 | 19061729 | Verre | 5*GN 1/4 | 178 | R-600a | 1.340x336x450 | - |
| | EMI-150 | 19061741 | Verre | 6*GN 1/4 | 178 | R-600a | 1.496x336x450 | - |
| | EMI-180 | 19061743 | Verre | 8*GN 1/4 | 178 | R-600a | 1.790x336x450 | - |
| | EMI-202 | 19061745 | Verre | 9*GN 1/4 | 178 | R-600a | 2.019x336x450 | - |
| | EMI-225 | 19061747 | Verre | 10*GN 1/4 | 216 | R-600a | 2.240x336x450 | - |

Meubles pour bacs GN-1/4 avec couvercle rabattable en acier inox

| | MODÈLE | CODE | COUVERCLE | CAPACITÉ BACS | PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W) | RÉFRIGÉRANT | DIMENSIONS (MM) | € |
|--|----------|----------|--------------------|---------------|--------------------------|-------------|-----------------|---|
| | EMIT-135 | 19061740 | Rabattable en inox | 5*GN 1/4 | 178 | R-600a | 1.340x336x250 | - |
| | EMIT-150 | 19061742 | Rabattable en inox | 6*GN 1/4 | 178 | R-600a | 1.496x336x250 | - |
| | EMIT-180 | 19061744 | Rabattable en inox | 8*GN 1/4 | 178 | R-600a | 1.790x336x250 | - |
| | EMIT-202 | 19061746 | Rabattable en inox | 9*GN 1/4 | 178 | R-600a | 2.019x336x250 | - |
| | EMIT-225 | 19061748 | Rabattable en inox | 10*GN 1/4 | 216 | R-600a | 2.240x336x250 | - |