



Tavoli refrigerati

Gastronom 700.....	191
— Advance.....	191
— Concept.....	194
Snack 600.....	207
— Concept.....	207
Pasticceria 800.....	215
— Concept.....	215

I modelli speciali o qualsiasi altra variante sul modello standard devono essere montati in fabbrica e hanno un supplemento sul prezzo indicato per il modello standard.

Qualsiasi altra variante o option non riportato in questo elenco dovrà essere richiesto a Fagor Industrial.



Efficienza e qualità
adattate alle necessità
dei professionisti.



Scopri!



Accesso al sito web

Con il nostro ampio catalogo di tavoli offriamo una risposta a qualsiasi tipo di necessità.

La gamma ADVANCE rappresenta la scommessa decisiva di Fagor per l'innovazione e l'allineamento ai livelli di efficienza energetica più esigenti, ottenendo la Classe A in tutti i tavoli refrigerati a 2 e 3 porte.

La gamma CONCEPT si distingue per essere la linea più economica, ma con un assortimento di gamma unico sul mercato (serie GN-700, Snack-600 e Pasticceria) grazie alle diverse opzioni disponibili.

	GASTRONORM - 700		SNACK - 600	PASTICCERIA - 800
	GLOBE ADVANCE	GLOBE CONCEPT	GLOBE CONCEPT	GLOBE CONCEPT
DIMENSIONI (3 porte)	1.800 x 700 x 850	1.792 x 700 x 850	2.017 x 600 x 850	2.017 x 800 x 850
CAPACITÀ (N° ripiani a porta)	6	6	3	10
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	A	B	C	C
ISOLAMENTO	Lato 60 mm Soffitto doppio di 50+40 mm	50 mm	50 mm	50 mm
REFRIGERATORE	R600a / R290	R600a / R290	R600a / R290	R600a
CLASSE CLIMATICA	4	4	4	4
TEMPERATURA AMBIENTALE (*)	43 °C	43 °C	43 °C	43 °C
SISTEMA REFRIGERAZIONE	MONOBLOCK	INTERNO	INTERNO	INTERNO CENTRALE
HACCP	SI	NO	NO	NO
MODALITÀ ECO	SI	SI	NO	NO
SERRATURA	OPTIONAL Serie con porte di vetro	OPTIONAL Serie con porte di vetro	OPTIONAL Serie con porte di vetro	OPTIONAL
GRADO DI PROTEZIONE DI UMIDITÀ	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

(*) TEMPERATURA AMBIENTALE: funzionamento garantito a una temperatura di 43°C. Modelli espositivi con porte di vetro, esclusi. Per uno specifico uso intensivo, contattare Fagor Industrial

Advance | 700 Gastronorm

I tavoli ADVANCE disponibili con fondo da 700 mm e per recipienti di dimensione GASTRONORM, sono stati disegnati per offrire un prodotto più efficiente, produttivo e sostenibile che migliori le condizioni del lavoro quotidiano.



RIDUZIONE DEL
CONSUMO FINO A
UN 45 %.

Caratteristiche generali

- Interno ed esterno costruito in acciaio inossidabile austenitico di alta qualità (eccetto la schiena galvanizzata).
- Isolamento con poliuretano iniettato di 40 kg/m³ di densità. Lo spessore delle pareti laterali è di 60 mm, mentre il soffitto interno è di 40 mm dove viene collocato un ripiano iniettato di 50 mm di spessore (90 mm i totale di spessore).
- Evaporatore con tubo in rame e griglie in alluminio.
- Sistema HACCP che memorizza la cronologia di funzionamento.
- Controllo elettronico e digitale della temperatura e dello sbrinamento con visore digitale.
- Il controllo è incorporato sul pannello frontale, per una protezione maggiore dalla sporcizia e possiede il grado di protezione ufficiale IPX5 contro eventuali schizzi e getti d'acqua.
- Allarme sonoro e visivo collegato a tre sonde situate in punti strategici.
- Assicurano il controllo totale e se necessario provvedono a bloccare il compressore qualora il condensatore sia sporco o in caso di guasto.
- Allarme per evitare l'apertura prolungata della porta.
- Meccanismo di chiusura e di blocco automatico delle porte che aumenta la comodità nel caricamento e svuotamento della macchina.
- Ripiani in acciaio plastificato facilmente estraibili per la pulizia con guide regolabili in altezza (dimensione GN1/1).
- Dotazione a porta: 1 griglia GN 1/1 e 2 set di guide per la disposizione a diverse altezze.
- Scarico a incasso che permette di smaltire l'eventuale acqua di scarico presente all'interno del mobile.
- Fondo incassato e interni curvi per facilitare la pulizia e la conservazione.
- Illuminazione interna a LED (solo per modelli con porte in vetro).
- Piedini in acciaio inossidabile regolabili in altezza.
- Alzata sanitaria di 10 cm di altezza.
- Temperatura di funzionamento: -2 °C, +8 °C (frigoriferi) e -18 °C, -22 °C (congelatori).
- Temperatura ambientale: 43 °C (*)
- Classe climatica 4.

Opzioni:

- Kit ruote (montaggio in fabbrica).
- Senza alzata.
- Senza ripiano.
- Diverse versioni di cassette.
- Apertura panoramica della porta.
- Parte posteriore INOX.
- Ripiano in granito.
- Resistenza del telaio della porta che impedisce la condensa in ambienti ad alta umidità.
- Serratura (di serie con porte di vetro).

(*) TEMPERATURA AMBIENTALE: funzionamento garantito a una temperatura di 43°C. Modelli espositivi con porte di vetro, esclusi. Per uno specifico uso intensivo, contattare Fagor Industrial

Tavoli refrigerati *

Tavoli refrigerati con porte in vetro

Tavoli refrigerati centrali

Tavoli per congelati



EAMFP-225

EAMFN-180



EAMFP-135-PC



EAMCP-180

(*) Offriamo la possibilità di avere un ripiano in granito nei tavoli refrigerati.

(*) Offriamo la possibilità di apertura panoramica della porta nei modelli da 2, 3 e 4 porte. (Solo porte solide).

VISIBILITÀ:
Doppio vetro nella porta e struttura in alluminio anodizzata con doppia camera a vuoto.

FLESSIBILITÀ:
Include porte su entrambi i lati che offrono una maggiore flessibilità nel lavoro.

MODELLO	HZ	CODICE	N° PORTE	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ LORDA (L)	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (KW-H)	POTENZA ELETTRICA (W)	REFRIGERATORE	DIMENSIONI (MM)	€
TAVOLI REFRIGERATI										
EAMFP-135	50	19037783	2	A	258	381	152	R600a	1.350x700x850	-
EAMFP-180	50	19037784	3	A	403	514	152	R600a	1.800x700x850	-
EAMFP-225	50	19037785	4	B	549	810	195	R600a	2.250x700x850	-
TAVOLI PER CONGELATI										
EAMFN-135	50	19037806	2	D	258	2.044	615	R290	1.350x700x850	-
	60	19074306		-		-	699			
EAMFN-180	50	19037809	3	D	403	2.654	624	R290	1.800x700x850	-
	60	19074308		-		-	708			
TAVOLI REFRIGERATI CON PORTE IN VETRO										
EAMFP-135-CR-PC	50	19037798	2	-	258	-	178	R600a	1.350x700x850	-
EAMFP-180-CR-PC	50	19037800	3	-	403	-	180	R600a	1.800x700x850	-
EAMFP-225-CR-PC	50	19037802	4	-	549	-	203	R600a	2.250x700x850	-
TAVOLI REFRIGERATI CENTRALI										
EAMCP-135	50	19037803	2+2	-	258	-	174	R600a	1.350x768x850	-
EAMCP-180	50	19037804	3+3	-	403	-	174	R600a	1.800x768x850	-
EAMCP-225	50	19037805	4+4	-	546	-	195	R600a	2.250x768x850	-

Tavoli
refrigerati con cassetti *

EAMFP-225-HHHD



EAMFP-180-TTT

VERSATILITÀ:
Disponiamo di diverse versioni di cassetti per adattarci alle esigenze più concrete.

I nostri cassetti in acciaio inossidabile con fondo forato possono tollerare carichi fino a 40 kg.

SOLIDITÀ:
(* Offriamo diversi modelli combinati: Gruppi da due cassetti (H), tre cassetti (T) e Porte (D).

MODELLO	CODICE	N° DI PORTE CASSETTI	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ LORDA (L)	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (KW-H)	POTENZA ELETTRICA (W)	REFRIGERATORE	DIMENSIONI (MM)	€	
TAVOLO REFRIGERATO CON CASSETTI "H"										
	EAMFP-135-HD	19037786	1 H 1 D	A	258	381	152	R600a	1.350x700x850	-
	EAMFP-135-HH	19037789	2 H	A	258	381	152	R600a	1.350x700x850	-
	EAMFP-180-HDD	19037790	1 H 2 D	A	403	514	152	R600a	1.800x700x850	-
	EAMFP-180-HHD	19037791	2 H 1 D	A	403	514	152	R600a	1.800x700x850	-
	EAMFP-180-HHH	19037792	3 H	A	403	514	152	R600a	1.800x700x850	-
	EAMFP-225-HDDD	19037793	1 H 3 D	B	549	810	195	R600a	2.250x700x850	-
	EAMFP-225-HHDD	19037795	2 H 2 D	B	549	810	195	R600a	2.250x700x850	-
	EAMFP-225-HHHD	19037796	3 H 1 D	B	549	810	195	R600a	2.250x700x850	-
	EAMFP-225-HHHH	19037797	4 H	B	549	810	195	R600a	2.250x700x850	-
TAVOLO REFRIGERATO CON CASSETTI "T"										
	EAMFP-135-TT	19048245	3T	A	258	381	152	R600a	1.350x700x850	-
	EAMFP-180-TTT	19058976	3T	A	403	514	152	R600a	1.800x700x850	-

Kit cassetti per tavoli gastronorm

MODELLO	KIT	CODICE	TIPO DI TAVOLO	POSIZIONE DEL KIT NEL MOBILE	€	
	KIT 2 CASSETTI (1/2+1/2)	H	19012537	ADVANCE Gastronorm		-
	KIT 2 CASSETTI (1/3+2/3)	W	19012538	ADVANCE Gastronorm		-
	KIT 3 CASSETTI (1/3+1/3+1/3)	T	19012539	ADVANCE Gastronorm		-

Concept | 700 Gastronorm

Con la gamma CONCEPT con fondo di 700 mm e capacità per recipienti Gastronorm presentiamo uno dei cataloghi più ampi del mercato in tavoli refrigerati. Offriamo un'ampia scelta di versioni e options per adattarci alle esigenze di tutti i clienti, con un prodotto solido, ergonomico, funzionale e facile da pulire.



RIDUZIONE DEL
CONSUMO FINO
A UN 35 % CON
GAS HC

Caratteristiche generali

- Interno ed esterno costruito in acciaio inossidabile austenitico di alta qualità (eccetto la schiena galvanizzata).
- 50 mm di isolamento con poliuretano iniettato di 40 kg/m³ di densità.
- Sistema di refrigerazione ad aria forzata posizionato all'interno della camera.
- Evaporatore con tubo in rame e griglie in alluminio.
- Controllo elettronico e digitale della temperatura e dello sbrinamento con visore digitale.
- Il controllo è incorporato sul pannello frontale, per una protezione maggiore dalla sporcizia e possiede il grado di protezione ufficiale IPX5 contro eventuali schizzi e getti d'acqua.
- Allarme per evitare l'apertura prolungata della porta.
- Meccanismo di chiusura e di blocco automatico delle porte che aumenta la comodità nel caricamento e svuotamento della macchina.
- Ripiani in acciaio plastificato facilmente estraibili per la pulizia con guide regolabili in altezza (dimensione GN1/1).
- Dotazione a porta: 1 griglia GN 1/1 e 2 set di guide per la disposizione a diverse altezze.
- Scarico a incasso che permette di smaltire l'eventuale acqua di scarico presente all'interno del mobile.
- Fondo incassato e interni curvi per facilitare la pulizia e la conservazione.
- Illuminazione interna a LED (solo per modelli con porte in vetro).
- Piedini in acciaio inossidabile regolabili in altezza.
- Alzata sanitaria di 10 cm di altezza.
- Temperatura di funzionamento: -2 °C, +8 °C (frigoriferi) e -18 °C, -22 °C (congelatori).
- Temperatura ambientale: 43 °C (*)
- Classe climatica 4.

Opzioni:

- Kit ruote (montaggio in fabbrica).
- Senza alzata.
- Senza ripiano.
- Diverse versioni di cassetti.
- Gruppo a sinistra
- Apertura panoramica della porta.
- Parte posteriore INOX.
- Ripiano in granito.
- Resistenza del telaio della porta che impedisce la condensa in ambienti ad alta umidità.
- Serratura (di serie con porte di vetro).

(*) TEMPERATURA AMBIENTALE: funzionamento garantito a una temperatura di 43°C. Modelli espositivi con porte di vetro, esclusi. Per uno specifico uso intensivo, contattare Fagor Industrial

Tavoli refrigerati

Tavoli refrigerati



EMFP-135-GN

Tavoli refrigerati con preinstallazione



EMFP-192-GN-R

ADATTABILITÀ:
Apparati predisposti per collegamento a distanza del gruppo frigorifero.
Il gruppo di refrigerazione non è incluso.

	MODELLO	REFRIGERATORE	HZ.	CODICE	N° DI PORTE	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ LORDA (L)	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (KW-H)	POTENZA ELETTRICA (W)	DIMENSIONI (MM)	€
TAVOLI REFRIGERATI											
	EMFP-135-GN	R600a R290	50	19036976	2	B	274	752	203	1.342x700x850	-
			60	19073998		-		-	295		
	EMFP-180-GN	R600a R290	50	19036983	3	C	428	931	203	1.792x700x850	-
			60	19074329		-		-	295		
	EMFP-225-GN	R600a	50	19036995	4	C	581	1.096	224	2.242x700x850	-
			60	19073991		-		-	241		
TAVOLI REFRIGERATI CON PREINSTALLAZIONE											
	EMFP-102-GN-R	-	50/60	19037590	2	-	274	-	29	1.042x700x850	-
	EMFP-147-GN-R	-	50/60	19037591	3	-	428	-	29	1.492x700x850	-
	EMFP-192-GN-R	-	50/60	19037592	4	-	581	-	29	1.942x700x850	-

Tavoli standard per congelati

Tavoli per congelati



EMFN-180-GN

Tavoli per congelati con preinstallazione



EMFN-102-GN-R

ADATTABILITÀ:
Apparati predisposti per collegamento a distanza del gruppo frigorifero.
Il gruppo di refrigerazione non è incluso.

MODELLO	REFRIGERATORE	HZ.	CODICE	N° DI PORTE	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ LORDA (L)	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (KW-H)	POTENZA ELETTRICA (W)	DIMENSIONI (MM)	€
TAVOLI PER CONGELATI										
	EMFN-135-GN	R290	50	19037545	D	274	2.212	667	1.342x700x850	-
			60	19074330			-	737		
	EMFN-180-GN	R290	50	19037550	D	428	2.467	676	1.792x700x850	-
			60	19073268			-	746		
TAVOLI PER CONGELATI CON PREINSTALLAZIONE										
	EMFN-102-GN-R		50/60	19037636	-	274	-	414	1.042x700x850	-
	EMFN-147-GN-R		50/60	19037637	-	428	-	423	1.492x700x850	-

Tavoli refrigerati con cassette *



EMFP-180-GN HHH

SOLIDITÀ:
I nostri cassetti in acciaio inossidabile con fondo forato possono tollerare carichi fino a 40 kg.



EMFP-135-GN HD

(*) Offriamo diversi modelli combinati:
Gruppi da due cassetti (H)
Porte (D)

MODELLO	REFRIGERATORE	HZ.	CODICE	N° DI PORTE CASSETTI	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ LORDA (L)	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (KW-H)	POTENZA ELETTRICA (W)	DIMENSIONI (MM)	€	
TAVOLI REFRIGERATI con CASSETTI											
	EMFP-135-GN HD	R600a	50	19036978	1 H 1 D	C	274	752	203	1.342x700x850	-
	EMFP-135-GN HH	R600a	50	19036979	2 H	C		752	203		-
	EMFP-180-GN HDD	R600a	50	19036985	1 H 2 D	C		931	203		-
	EMFP-180-GN HHD	R600a	50	19036986	2 H 1 D	C	428	931	203	1.792x700x850	-
	EMFP-180-GN HHH	R600a	50	19036992	3 H	C		931	203		-
	EMFP-225-GN HDDD	R600a	50	19036997	1 H 3 D	C		1.096	224		-
	EMFP-225-GN HHDD	R600a	50	19036998	2 H 2 D	C	581	1.096	224	2.242x700x850	-
	EMFP-225-GN HHHH	R600a	50	19036999	3 H 1 D	C		1.096	224		-
	EMFP-225-GN HHHH	R600a	50	19037000	4 H	C		1.096	224		-

Kit cassetti per tavoli gastronorm

MODELLO	KIT	CODICE	TIPO DI TAVOLO	POSIZIONE DEL KIT NEL MOBILE	€
	KIT 2 CASSETTI (1/2+1/2)	H	19010993	CONCEPT Gastronorm	-
	KIT 2 CASSETTI (1/2+1/2) DES.	H	19015952	CONCEPT Gastronorm	-
	KIT 2 CASSETTI (1/2+1/2) SIN.	H	19036401	CONCEPT Gastronorm	-
	KIT 2 CASSETTI (1/3+2/3)	W	19015953	CONCEPT Gastronorm	-
	KIT 3 CASSETTI (1/3+1/3+1/3)	T	19015954	CONCEPT Gastronorm	-

Tavoli refrigerati con cassette e preinstallazione



EMFP-192-GN HHDD-R

ADATTABILITÀ:
Apparati predisposti per collegamento
a distanza del gruppo frigorifero.
Il gruppo di refrigerazione non è incluso.

MODELLO	REFRIGERATORE	HZ.	CODICE	N° DI PORTE CASSETTI	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ LORDA (L)	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (KW-H)	POTENZA ELETTRICA (W)	DIMENSIONI (MM)	€
TAVOLI REFRIGERATI CON CASSETTI E PREINSTALLAZIONE										
	EMFP-102-GN-R HD	-	50/60 19037613	1 H 1 D	-	274	-	-	1.042x700x850	-
	EMFP-102-GN-R HH	-	50/60 19037615	2 H	-		-	-		-
	EMFP-147-GN-R HDD	-	50/60 19037616	1 H 2 D	-	428	-	-	1.492x700x850	-
	EMFP-147-GN-R HHD	-	50/60 19037619	2 H 1 D	-		-	-		-
	EMFP-147-GN-R HHH	-	50/60 19037630	3 H	-	-	-	-	-	-
	EMFP-192-GN-R HDDD	-	50/60 19037631	1 H 3 D	-	581	-	-	1.942x700x850	-
	EMFP-192-GN-R HHDD	-	50/60 19037632	2 H 2 D	-		-	-		-
	EMFP-192-GN-R HHHH	-	50/60 19037633	3 H 1 D	-	-	-	-	-	-
	EMFP-192-GN-R HHHH	-	50/60 19037635	4 H	-	-	-	-	-	-

Tavoli con porte in vetro

Tavoli refrigerati Con porte in vetro



EMFP-180-GN CR PC

VISIBILITÀ:
Doppio vetro nella porta e struttura in alluminio anodizzata con camera a vuoto doppia.

Tavoli refrigerati con porte in vetro e preinstallazione



EMFP-102-GN-R CR PC

ADATTABILITÀ:
Impianti predisposti per collegamento a distanza del gruppo frigorifero.
Il gruppo di refrigerazione non è incluso.

Tavoli con porte in vetro

MODELLO	REFRIGERATORE	HZ.	CODICE	N° DI PORTE	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ LORDA (L)	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (KW-H)	POTENZA ELETTRICA (W)	DIMENSIONI (MM)	€
TAVOLI REFRIGERATI CON PORTE IN VETRO										
 EMFP-135-GN CR PC	R600a	50	19036977	2	-	274	-	205	1.342x700x850	-
 EMFP-180-GN CR PC	R600a	50	19036984	3	-	428	-	207	1.792x700x850	-
 EMFP-225-GN CR PC	R600a	50	19036996	4	-	581	-	230	2.242x700x850	-
TAVOLI REFRIGERATI CON PORTE IN VETRO E PREINSTALLAZIONE										
 EMFP-102-GN-R CR PC	-	50/60	19037609	2	-	274	-	-	1.042x700x850	-
 EMFP-147-GN-R CR PC	-	50/60	19037611	3	-	428	-	-	1.492x700x850	-
 EMFP-192-GN-R CR PC	-	50/60	19037612	4	-	581	-	-	1.942x700x850	-

Tavoli refrigerati Con lavandino



EMFP-225-GN F

LAVELLO:
Include lavello (330 x 365 x 140) con
scolapiatti sul ripiano.

Tavoli refrigerati Centrali



EMCP-180-GN

FLESSIBILITÀ:
Include porte su entrambi i lati che assicurano una maggiore flessibilità
per prendere gli alimenti.

Tavoli con lavello

MODELLO	REFRIGERATORE	HZ.	CODICE	N° DI PORTE	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ LORDA (L)	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (KW-H)	POTENZA ELETTRICA (W)	DIMENSIONI (MM)	€
TAVOLI REFRIGERATI CON LAVANDINO										
 EMFP-135-GN-F	R600a	50	19036982	2	B	274	752	203	1.342x700x850	-
 EMFP-180-GN-F	R600a	50	19036993	3	C	428	931	203	1.792x700x850	-
 EMFP-225-GN-F	R600a	50	19037001	4	C	581	1.096	224	2.242x700x850	-

Tavoli centrali

MODELLO	REFRIGERATORE	HZ.	CODICE	N° DI PORTE	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ LORDA (L)	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (KW-H)	POTENZA ELETTRICA (W)	DIMENSIONI (MM)	€
TAVOLI REFRIGERATI CENTRALI										
 EMCP-135-GN	R600a	50	19037012	2+2	-	274	-	203	1.342x768x850	-
 EMCP-180-GN	R600a	50	19037013	3+3	-	428	-	203	1.792x768x850	-
 EMCP-225-GN	R600a	50	19037014	4+4	-	581	-	224	2.242x768x850	-

Tavoli refrigerati bassi

Progettati per servire da supporto a elementi di cottura sul banco. Ideali come soluzione frigorifera in spazi ridotti.

Modelli con porte



EMFP-180-BP

Modelli con cassetti 1/3 e 2/3



EMFP-180-B2

	MODELLO	REFRIGERATORE	HZ.	CODICE	N° DI PORTE/CASSETTI	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ LORDA (L)	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (KW-H)	POTENZA ELETTRICA (W)	DIMENSIONI (MM)	€
MODELLI CON PORTE											
	EMFP-135-BP	R600a R290	50	19037038	2	C	177	752	202	1.342x700x584	-
			60	19074511							
	EMFP-180-BP	R600a R290	50	19037042	3	C	277	931	202	1.792x700x584	-
			60	19074512							
	EMFP-225-BP	R600a	50	19037048	4	D	377	1096	224	2.242x700x584	-
			60	19074515							
MODELLI CON CASSETTI 2/3											
	EMFP-135-B	R600a R290	50	19037039	2 x 2/3	C	177	752	202	1.342x700x584	-
			60	19074511							
	EMFP-180-B	R600a R290	50	19037043	3 x 2/3	C	277	931	202	1.792x700x584	-
			60	19074512							
	EMFP-225-B	R600a	50	19037049	4 x 2/3	C	377	1.096	224	2.242x700x584	-
			60	19074515							
MODELLI CON CASSETTI 1/3 e 2/3											
	EMFP-135-B2	R600a R290	50	19037040	2 x 1/3 1 x 2/3	C	177	752	202	1.342x700x584	-
			60	19074511							
	EMFP-180-B2	R600a R290	50	19037044	4 x 1/3 1 x 2/3	C	277	931	202	1.792x700x584	-
			60	19074512							
	EMFP-225-B2	R600a	50	19037050	6 x 1/3 1 x 2/3	D	377	1.096	224	2.242x700x584	-
			60	19074515							

Mobile supporto refrigerato Kore 900



Caratteristiche generali

- Compressore ermetico con condensatore ventilato.
 - Evaporatore con tubo in rame e griglie in alluminio.
 - 50 mm di isolamento con poliuretano iniettato di 40 kg/m3 di densità.
 - Apertura panoramica della porta e dispositivo automatico di chiusura con apertura fissata a partire da 90°.
 - Piedini in acciaio inossidabile regolabili in altezza, da 130 mm a 190 mm che permette di regolare l'altezza del tavolo tra 580 e 640 mm.
 - Refrigerazione ad aria forzata.
 - Temperatura di funzionamento: -2 °C, +8 °C, ambiente di 38 °C.
 - Classe Climatica 4
 - Controllo elettronico della temperatura e dello sbrinamento con visore digitale.
 - Modello BP con porte e modelli B con cassette e capacità per GN 1/1.
 - Modello EMFP-120 BH con cassetto rettangolare e capacità per GN 2/1, dotato di 5 aste di sostegno che ammette diverse combinazioni di teglie GN.
- OPTIONAL:
- Kit di 6 ruote (2 con freno). Montato in fabbrica
 - 60Hz.

MODELLO	REFRIGERATORE	HZ.	CODICE	N° DI PORTE/ CASSETTI	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ LORDA (L)	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (KW-H)	POTENZA ELETTRICA (W)	DIMENSIONI (MM)	€
MODELLI CON PORTE										
EMFP9-120 BP	R290	50	19048089	2	C	169	714	250	1.200x900x590	-
MODELLI CON CASSETTI 2/3										
EMFP9-120 B	R290	50	19048090	2 x 2/3	C	169	714	250	1.200x900x590	-
MODELLI CON CASSETTI										
EMFP9-120 BH	R290	50	19047995	2 x GN 2/1	C	169	777	250	1.200x900x590	-

MODELLO	REFRIGERATORE	HZ.	CODICE	N° DI PORTE/ CASSETTI	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ LORDA (L)	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (KW-H)	POTENZA ELETRICA (W)	DIMENSIONI (MM)	€
MODELLI CON PORTE										
EMFP9-160 BP	R290	50	19068878	3	C	240	1113	250	1.600x900x590	-
MODELLI CON CASSETTI 2/3										
EMFP9-160 B	R290	50	19068870	3 x GN 1/1	C	240	1113	250	1.600x900x590	-

Mobile supporto refrigerato

Caratteristiche generali

- Compressore ermetico con condensatore ventilato.
- Evaporatore con tubo in rame e griglie in alluminio.
- 50 mm di isolamento con poliuretano iniettato di 40 kg/m3 di densità.
- Apertura panoramica della porta e dispositivo automatico di chiusura con apertura fissata a partire da 90°.
- Piedini in acciaio inossidabile regolabili in altezza, da 130 mm a 190 mm che permette di regolare l'altezza del tavolo tra 580 e 640 mm.
- Refrigerazione ad aria forzata.
- Temperatura di funzionamento: -2 °C, +8 °C, ambiente di 38 °C.
- Classe Climatica 4
- Controllo elettronico della temperatura e dello sbrinamento con visore digitale.
- Modello BP con porte e modelli B con cassette e capacità per GN 1/1.
- Modello EMFP-120 BH con cassetto rettangolare e capacità per GN 2/1, dotato di 5 aste di sostegno che ammette diverse combinazioni di teglie GN.
- OPTIONAL:
- Kit di 6 ruote (2 con freno). Montato in fabbrica
- 60Hz.

MODELLO	REFRIGERATORE	HZ.	CODICE	N° DI PORTE/ CASSETTI	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ LORDA (L)	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (KW-H)	POTENZA ELETRICA (W)	DIMENSIONI (MM)	€
MODELLI CON PORTE										
EMFP7-120 BP	R290	50	19074945	2	C	110	657	250	1200x630x590	-
MODELLI CON CASSETTI 2/3										
EMFP7-120 B	R290	50	19074943	2 x GN 2/3	C	110	657	250	1200x630x590	-
MODELLI CON CASSETTI										
EMFP7-120 BH	R290	50	19075072	2 x GN 4/3	c	110	777	250	1200x630x590	-

MODELLO	REFRIGERATORE	HZ.	CODICE	N° DI PORTE/ CASSETTI	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ LORDA (L)	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (KW-H)	POTENZA ELETRICA (W)	DIMENSIONI (MM)	€
MODELLI CON PORTE										
EMFP7-160 BP	R290	50	19076353	3	C	169	1113	250	1.600x630x590	-
MODELLI CON CASSETTI 2/3										
EMFP7-160 B	R290	50	19076352	3 x GN 2/3	C	169	1113	250	1.600x630x590	-







Tavoli GN - options possibili e supplementi di prezzi a modello

MODELLO	PARTE POSTERIORE INOX	RIPIANO GRANITO 3 CM	SENZA RIPIANO	SENZA ALZATA	KIT RUOTE	SERRATURA (A PORTA)	KIT CASSETTI [1/2] UNITÀ	KIT CASSETTI [1/3] UNITÀ	COMPRESSORE SINISTRA	MOBILE TROPICALIZZATO	APERTURA PANORAMICA
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
	RI	GR	SE	SP	R	CR	H	T	GI	T	AP
ADVANCE - 700 GASTRONORM											
EAMFP-135 GN	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
EAMFP-180 GN	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
EAMFP-225 GN	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
EAMFN-135 GN	0	0	0	0	0	0	-	-	-	STD	0
EAMFN-180 GN	0	0	0	0	0	0	-	-	-	STD	0
EAMFP-135 GN-PC	0	0	0	0	0	STD	-	-	-	0	-
EAMFP-180 GN-PC	0	0	0	0	0	STD	-	-	-	0	-
EAMFP-225 GN-PC	0	0	0	0	0	STD	-	-	-	0	-
EAMCP-135 GN	-	0	0	STD	0	0	-	-	-	0	0
EAMCP-180 GN	-	0	0	STD	0	0	-	-	-	0	0
EAMCP-225 GN	-	0	0	STD	0	0	-	-	-	0	0
CONCEPT - 700 GASTRONORM											
EMFP-135 GN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMFP-180 GN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMFP-225 GN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMFN-135 GN	0	0	0	0	0	0	-	-	0	STD	0
EMFN-180 GN	0	0	0	0	0	0	-	-	0	STD	0
EMFP-135 GN-PC	0	0	0	0	0	STD	-	-	0	0	-
EMFP-180 GN-PC	0	0	0	0	0	STD	-	-	0	0	-
EMFP-225 GN-PC	0	0	0	0	0	STD	-	-	0	0	-
EMFP-135 GN-F	0	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0
EMFP-180 GN-F	0	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0
EMFP-225 GN-F	0	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0
EMFP-135 BP	0	-	-	STD	0	0	-	-	-	0	-
EMFP-180 BP	0	-	-	STD	0	0	-	-	-	0	-
EMFP-225 BP	0	-	-	STD	0	0	-	-	-	0	-
EMCP-135 GN	-	0	0	STD	0	0	-	-	-	0	0
EMCP-180 GN	-	0	0	STD	0	0	-	-	-	0	0
EMCP-225 GN	-	0	0	STD	0	0	-	-	-	0	0
EMFP-102 GN-R	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
EMFP-147 GN-R	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
EMFP-192 GN-R	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
EMFN-102 GN-R	0	0	0	0	-	0	-	-	-	0	0
EMFN-147 GN-R	0	0	0	0	-	0	-	-	-	0	0
EMFP-102 GN-R PC	0	0	0	0	-	STD	-	-	-	0	-
EMFP-147 GN-R PC	0	0	0	0	-	STD	-	-	-	0	-
EMFP-192 GN-R PC	0	0	0	0	-	STD	-	-	-	0	-

* Applicabile a tutti i tavoli refrigerati bassi (B, BP, B2).

Kit cassettei per tavoli gastronorm

MODELLO	KIT	CODICE	TIPO DI TAVOLO	POSIZIONE DEL KIT NEL MOBILE	€
 KIT 2 CASSETTI (1/2+1/2)	H	19012537	ADVANCE Gastronorm		-
 KIT 2 CASSETTI (1/3+2/3)	W	19012538	ADVANCE Gastronorm		-
 KIT 3 CASSETTI (1/3+1/3+1/3)	T	19012539	ADVANCE Gastronorm		-
KIT 2 CASSETTI (1/2+1/2)	H	19010993	CONCEPT Gastronorm		-
 KIT 2 CASSETTI (1/2+1/2) DES.	H	19015952	CONCEPT Gastronorm		-
KIT 2 CASSETTI (1/2+1/2) SIN.	H	19036401	CONCEPT Gastronorm		-
 KIT 2 CASSETTI (1/3+2/3)	W	19015953	CONCEPT Gastronorm		-
 KIT 3 CASSETTI (1/3+1/3+1/3)	T	19015954	CONCEPT Gastronorm		-

Kit ruote per tavoli gastronorm

DESCRIZIONE	CODICE	€
KIT 4 RUOTE, 2 con freno	19016846	-
KIT 6 RUOTE, 3 con freno	19011005	-

Accessori per tavoli gastronorm *


DESCRIZIONE	CODICE
Griglia GN 1/1 in Epoxy (530x325)	12035781
Griglia GN 1/1 in Inox (530x325)	19000999
Guida per griglia GN-1/1 - Muro - 562 mm - 1 pezzo	12037936
Guida per griglia GN-1/1- Central - 612 mm - 1 pezzo	12036716
Guida per griglia TAVOLI ADVANCE - Muro e Centrale - 519 mm - 1 pezzo	12036880

* Consultare prezzo nella lista di accessori e ricambi.

Apertura panoramica (AP)



(#) Apertura panoramica - opzioni possibili



Concept | 600 Snack

La nostra gamma concept con fondo di 600 mm e dimensioni snack offre un ampio catalogo di tavoli refrigerati che si adattano a spazi ridotti, con un prodotto solido, ergonomico, funzionale e facile da pulire.



RIDUZIONE DEL
CONSUMO FINO A
UN 60 % CON
GAS HC

Caratteristiche generali

- Interno ed esterno costruito in acciaio inossidabile austenitico di alta qualità (eccetto la schiena galvanizzata).
- 50 mm di isolamento con poliuretano iniettato di 40 kg/m³ di densità.
- Sistema di refrigerazione ad aria forzata posizionato all'interno della camera.
- Evaporatore con tubo in rame e griglie in alluminio.
- Controllo elettronico e digitale della temperatura e dello sbrinamento con visore digitale.
- Allarme per evitare l'apertura prolungata della porta.
- Meccanismo di chiusura e di blocco automatico delle porte che aumenta la comodità nel caricamento e svuotamento della macchina.
- Ripiani in acciaio plastificato facilmente estraibili per la pulizia con guide regolabili in altezza. Dimensioni del ripiano a griglia: 405 x 460 mm.
- Dotazione 1 griglia a porta e un kit di guide.
- Scarico a incasso che permette di smaltire l'eventuale acqua di scarico presente all'interno del mobile.
- Fondo incassato e interni curvi per facilitare la pulizia e la conservazione.
- Illuminazione interna a LED (solo per modelli con porte in vetro).
- Piedini in acciaio inossidabile regolabili in altezza.
- Alzata sanitaria di 10 cm di altezza.
- Temperatura di funzionamento: -2 °C, +8 °C (frigoriferi) e -18 °C, -22 °C (congelatori).
- Temperatura ambientale: 43 °C (*)
- Classe climatica 4.

Options:

- Kit ruote (montaggio in fabbrica).
- Senza alzata.
- Senza ripiano.
- Diverse versioni di cassette.
- Gruppo a sinistra
- Apertura panoramica della porta.
- Parte posteriore INOX.
- Serratura (di serie con porte di vetro).
- Resistenza del telaio della porta che impedisce la condensa in ambienti ad alta umidità.

(*) TEMPERATURA AMBIENTALE: funzionamento garantito a una temperatura di 43°C. Modelli espositivi con porte di vetro, esclusi. Per uno specifico uso intensivo, contattare Fagor Industrial



Tavoli refrigerati standard

Tavoli
refrigerati



EMSP-150

Tavoli refrigerati
con preinstallazione (*)



EMSP-169-R

ADATTABILITÀ:
Apparati predisposti per collegamento
a distanza del gruppo frigorifero.
Il gruppo di refrigerazione non è incluso.

MODELLO	REFRIGERATORE	HZ.	CODICE	N° DI PORTE	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ LORDA (L)	CONSUMO ENERGETICO ANN. (KW-H)	POTENZA ELETTRICA (W)	DIMENSIONI (MM)	€	
TAVOLI REFRIGERATI											
	EMSP-150	R600a	50	19036912	2	C	268	836	203	1.492x600x850	-
		R290	60	19074528				-	295		
	EMSP-200	R600a	50	19036970	3	C	416	931	203	2.017x600x850	-
		R290	60	19074529				-	295		
	EMSP-250	R600a	50	19037002	4	C	564	1.096	224	2.542x600x850	-
			60	19074530				-	241		
TAVOLI REFRIGERATI CON PREINSTALLAZIONE											
	EMSP-117-R	-	50/60	19037640	2	-	268	-	-	1.192x600x850	-
	EMSP-169-R	-	50/60	19037641	3	-	416	-	-	1.717x600x850	-
	EMSP-222-R	-	50/60	19037642	4	-	564	-	-	2.242x600x850	-

Tavoli standard per congelati

Tavoli per congelati



EMSN-200-GN

Tavoli per congelati con preinstallazione (*)



EMSN-117-R

ADATTABILITÀ:
Apparati predisposti per collegamento a distanza del gruppo frigorifero.
Il gruppo di refrigerazione non è incluso.

MODELLO	REFRIGERATORE	HZ.	CODICE	N° DI PORTE	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ LORDA (L)	CONSUMO ENERGETICO ANN. (KW-H)	POTENZA ELETTRICA (W)	DIMENSIONI (MM)	€
TAVOLI PER CONGELATI										
	EMSN-150	R290	50	19037552	D	268	2.212	669	1.492x600x850	-
			60	19074531			-	739		
	EMSN-200	R290	50	19037553	D	416	2.467	679	2.017x600x850	-
			60	19074532			-	749		
TAVOLI PER CONGELATI CON PREINSTALLAZIONE										
	EMSN-117-R	-	50/60	19037666	-	268	-	416	1.192x600x850	-
	EMSN-169-R	-	50/60	19037668	-	416	-	426	1.717x600x850	-

Tavoli refrigerati con cassetti *



SOLIDITÀ:
I nostri cassetti in acciaio inossidabile con fondo forato possono tollerare carichi fino a 40 kg.

Offriamo diversi modelli combinando:
Gruppi da due cassetti (H)
Porte (D)

MODELLO	REFRIGERATORE	HZ.	CODICE	N° DI PORTE CASSETTI	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ LORDA (L)	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (KW-H)	POTENZA ELETTRICA (W)	DIMENSIONI (MM)	€	
TAVOLI REFRIGERATI CON CASSETTI											
	EMSP-150-HD	R600a	50	19036948	1 H 1 D	C	268	836	203	1.492x600x850	-
	EMSP-150-HH	R600a	50	19036953	2 H	C		836	203	-	-
	EMSP-200-HDD	R600a	50	19036973	1 H 2 D	C	416	931	203	2.017x600x850	-
	EMSP-200-HHD	R600a	50	19036974	2 H 1 D	C		931	203		-
	EMSP-200-HHH	R600a	50	19036975	3 H	C		931	203		-
	EMSP-250-HDDD	R600a	50	19037006	1 H 3 D	C	564	1.096	224	2.542x600x850	-
	EMSP-250-HHDD	R600a	50	19037007	2 H 2 D	C		1.096	224		-
	EMSP-250-HHHD	R600a	50	19037008	3 H 1 D	C		1.096	224		-
	EMSP-250-HHHH	R600a	50	19037009	4 H	C		1.096	224		-

Kit cassetti per tavoli snack

MODELLO	KIT	CODICE	TIPO DI TAVOLO	POSIZIONE DEL KIT NEL MOBILE	€	
	KIT 2 CASSETTI (1/2+1/2)	H	19004925	Snack		-
	KIT 2 CASSETTI (1/2+1/2) DES.	H	19004921	Snack		-
	KIT 2 CASSETTI (1/2+1/2) SIN.	H	19004930	Snack		-
	KIT 2 CASSETTI (1/3+2/3)	W	19004927	Snack		-
	KIT 3 CASSETTI (1/3+1/3+1/3)	T	19004923	Snack		-

Tavoli refrigerati con cassette e preinstallazione



ADATTABILITÀ:
Apparati predisposti per collegamento
a distanza del gruppo frigorifero.
Il gruppo di refrigerazione non è incluso.

MODELLO	REFRIGERATORE	HZ.	CODICE	N° DI PORTE CASSETTI	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ LORDA (L)	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (KW-H)	POTENZA ELETTRICA (W)	DIMENSIONI (MM)	€
TAVOLI REFRIGERATI CON CASSETTI E PREINSTALLAZIONE										
	EMSP-117-R HD	-	50/60 19037645	1 H 1 D	-	268	-	-	1.192x600x850	-
	EMSP-117-R HH	-	50/60 19037646	2 H	-	268	-	-	1.192x600x850	-
	EMSP-169-R HDD	-	50/60 19037648	1 H 2 D	-	416	-	-	1.717x600x850	-
	EMSP-169-R HHD	-	50/60 19037649	2 H 1 D	-	416	-	-	1.717x600x850	-
	EMSP-169-R HHH	-	50/60 19037650	3 H	-	416	-	-	1.717x600x850	-
	EMSP-222-R HDDD	-	50/60 19037651	1 H 3 D	-	564	-	-	2.242x600x850	-
	EMSP-222-R HHDD	-	50/60 19037652	2 H 2 D	-	564	-	-	2.242x600x850	-
	EMSP-222-R HHHD	-	50/60 19037654	3 H 1 D	-	564	-	-	2.242x600x850	-
	EMSP-222-R HHHH	-	50/60 19037655	4 H	-	564	-	-	2.242x600x850	-

Tavoli refrigerati con porte in vetro



EMSP-150-PC

EMSP-150-PC

VISIBILITÀ:
Tavoli refrigerati / Porte in vetro con camera a vuoto /
Temperatura di funzionamento: +2 °C, +8 °C / Temperatura
ambiente: 32 °C / Illuminazione a LED.

Tavoli refrigerati con lavello



EMSP-150-F

EMSP-150-F

LAVELLO:
Include lavello (330 x 365 x 140) con
scolapiatti sul ripiano.




Tavoli con porte in vetro

	MODELLO	REFRIGERATORE	HZ.	CODICE	N° DI PORTE	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ LORDA (L)	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (KW-H)	POTENZA ELETTRICA (W)	DIMENSIONI (MM)	€
	EMSP-150-PC	R600a	50	19036937	2	-	268	-	207	1.492x600x850	-
	EMSP-200-PC	R600a	50	19036972	3	-	416	-	209	2.017x600x850	-
	EMSP-250-PC	R600a	50	19037004	4	-	564	-	232	2.542x600x850	-

Tavoli con lavello

	MODELLO	REFRIGERATORE	HZ.	CODICE	N° DI PORTE	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ LORDA (L)	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (KW-H)	POTENZA ELETTRICA (W)	DIMENSIONI (MM)	€
	EMSP-150-F	R600a	50	19036915	2	C	268	836	203	1.492x600x850	-
	EMSP-200-F	R600a	50	19036971	3	C	416	931	203	2.017x600x850	-
	EMSP-250-F	R600a	50	19037003	4	C	564	1.096	224	2.542x600x850	-


Kit cassette per tavoli

MODELLO	KIT	CODICE	TIPO DI TAVOLO	POSIZIONE DEL KIT NEL MOBILE	€
 KIT 2 CASSETTI (1/2+1/2)	H	19004925	Snack		-
 KIT 2 CASSETTI (1/2+1/2) DES.	H	19004921	Snack		-
KIT 2 CASSETTI (1/2+1/2) SIN.	H	19004930	Snack		-
 KIT 2 CASSETTI (1/3+2/3)	W	19004927	Snack		-
 KIT 3 CASSETTI (1/3+1/3+1/3)	T	19004923	Snack		-

Tavoli snack - options possibili e supplementi di prezzi

MODELLO	PARTE POSTERIORE INOX (€)	RIPIANO GRANITO 3 CM (€)	SENZA RIPIANO (€)	SENZA ALZATA (€)	KIT RUOTE (€)	SERRATURA (A PORTA) (€)	KIT CASSETTI [1/2] UNITÀ (€)	KIT CASSETTI [1/3] UNITÀ (€)	COMPRESSORE E SINISTRA (€)	RESISTENZA DEL TELAIO DELLA PORTA (€)	APERTURA PANORAMICA (€)
	RI	GR	SE	SP	R	CR	H/W	T	GI	T	AP (#)
GLOBE - 600 SNACK											
EMSP-150	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMSP-200	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMSP-250	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMSN-150	0	-	0	0	0	0	-	-	0	Std	0
EMSN-200	0	-	0	0	0	0	-	-	0	Std	0
EMSP-150-PC	0	-	0	0	0	Std	-	-	0	0	-
EMSP-200-PC	0	-	0	0	0	Std	-	-	0	0	-
EMSP-250-PC	0	-	0	0	0	Std	-	-	0	0	-
EMSP-150-F	0	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0
EMSP-200-F	0	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0
EMSP-250-F	0	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0
EMSP-117-R	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0
EMSP-169-R	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0
EMSP-222-R	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0
EMSN-117-R	0	-	0	0	-	0	-	-	-	Std	0
EMSN-169-R	0	-	0	0	-	0	-	-	-	Std	0

(#) Apertura panoramica - opzioni possibili



Kit ruote per tavoli

DESCRIZIONE	CODICE	€
KIT 4 RUOTE Ø 80, 2 con freno - Per tavoli con 2 e 3 porte	19016846	-
KIT 6 RUOTE Ø 80, 3 con freno - Per tavoli con 4 porte	19011005	-

Accessori *

DESCRIZIONE	CODICE
Griglia laterale in Epoxy (405x460)	12034975
Griglia Centrale in Epoxy (405x525)	12034847
Supporto di griglia Snack	12037728

* Consultare prezzo nella lista di accessori e ricambi.

Concept | Tavoli per pasticceria - Fondo 800 mm

I tavoli per pasticceria completano la nostra offerta con apparecchi specialmente progettati per questo settore.



Caratteristiche generali

- Interno ed esterno costruito in acciaio inossidabile austenitico di alta qualità (eccetto la schiena galvanizzata).
- 50 mm di isolamento con poliuretano iniettato di 40 kg/m3 di densità.
- Sistema di refrigerazione statico per gravità.
- Evaporatore verticale che offre un volume maggiore di deposito interno.
- Controllo elettronico e digitale della temperatura e dello sbrinamento con visore digitale.
- Il controllo è incorporato sul pannello frontale, per una protezione maggiore dalla sporcizia.
- Possiede il grado di protezione ufficiale IPX5 contro eventuali schizzi e getti d'acqua.
- Allarme per evitare l'apertura prolungata della porta.
- Meccanismo di chiusura e di blocco automatico delle porte che aumenta la comodità nel caricamento e svuotamento della macchina.
- Ripiani in acciaio plastificato facilmente estraibili per la pulizia con guide regolabili in altezza (dimensione 600 x 400 mm).
- Dotazione a porta: 1 griglia 600 x 400 mm e 2 set di guide per la disposizione a diverse altezze.
- Scarico a incasso che permette di smaltire l'eventuale acqua di scarico presente all'interno del mobile.
- Fondo incassato e interni curvi per facilitare la pulizia e la conservazione.
- Piedini in acciaio inossidabile regolabili in altezza.
- Alzata sanitaria di 10 cm di altezza.
- Temperatura di funzionamento: -2 °C, +8 °C.
- Temperatura ambientale: 43 °C (*).
- Classe climatica 4.

MODELLO	HZ.	CODICE	N° PORTE	CAPACITÀ LORDA (L)	POTENZA ELETTRICA (W)	REFRIGERATORE	DIMENSIONI (MM)	€
 EMPP-150-GV	50	19037745	2	376	220	R290	1.492x800x850	-
 EMPP-202-GV	50	19037746	3	584	303	R290	2.017x800x850	-
 EMPP-255-GV	50	19037747	4	792	303	R290	2.542x800x850	-

(*) TEMPERATURA AMBIENTALE: funzionamento garantito a una temperatura di 43°C. Per uno specifico uso intensivo, contattare Fagor Industrial

Tavoli da pasticceria - options possibili e supplementi di prezzi

MODELLO	PARTE POSTERIORE INOX RI	RIPIANO GRANITO 3CM GR	SENZA RIPIANO SE	SENZA ALZATA SP	KIT RUOTE	SERRATURA (A PORTA)	MOBILE TROPICALIZZATO	APERTURA PANORAMICA (#)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
EMPP-150	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPP-202	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPP-255	-	-	-	-	-	-	-	-

(#) Apertura panoramica - opzioni possibili



Kit ruote per tavoli

DESCRIZIONE	CODICE	€
KIT 4 RUOTE Ø 80, 2 con freno - Per tavoli con 2 e 3 porte	19016846	-
KIT 6 RUOTE Ø 80, 3 con freno - Per tavoli con 4 porte	19011005	-

Accessori *

ACCESSORIO	CODICE
GRIGLIA PASTICCERIA in Epoxy (600x400)	12034886
GRIGLIA PASTICCERIA Inox, (600x400)	19001001
VASSOIO PASTICCERIA Inox, (600x400)	19010201
GUIDA per griglia pasticceria - Muro - 649 mm - 1 pezzo	12036419
GUIDA per griglia pasticceria - Centrale - 711 mm - 1 p.	12038109

* Consultare prezzo nella lista di accessori e ricambi.