






PLANCHADO Y PLEGADO

CALANDRAS RODILLO Ø500 PSP-50-200/260/330 TP2



CARACTERÍSTICAS

TP2

- Microprocesador TP2, pantalla táctil de 7" de fácil manejo y totalmente programable.
- Conexión USB. Plataforma online gratuita para programación, telemetría, análisis de datos...gracias al IoT.
- 37 idiomas 5 programas preestablecidos.

EFICIENCIA

- Buena conducción del calor gracias al material y espesor del rollo: mayor control del gasto energético.
- Apagado automático a 80°C (parámetro ajustable).
- Circuito de circulación de humos por la parte inferior que reduce el consumo energético.
- Modelo con quemador radiante: 25% más productivos.
- Regulación automática de la velocidad de planchado en función de la humedad residual de serie.
- Sistema de alta producción, velocidad de planchado hasta 15m/min de serie (no compatible con plegador).

VERSATILIDAD

- Modelo de gas radiante: flexible, adecuado para instalaciones a gran altitud.
- Plegador longitudinal empotrado opcional con o sin opción de salida trasera

ROBUSTEZ

- Correas de planchado de calidad Nomex: resistentes a altas temperaturas.
- Paneles en skinplate gris.
- Rodillo niquelado como opción: anticorrosivo, más duradero.
- Estructura mecánica reforzada.

ERGONOMÍA

- Confort acústico : <65 dB
- Altura de trabajo adecuada: 1170 mm cintas de alimentación.
- Diseño compacto para ahorrar espacio.

MANTENIMIENTO

- Fácil acceso a todos los componentes en ambos lados de la máquina.
- Conexiones : conexión eléctrica y extracción de aire.
- Menú técnico completo: estadísticas, autotest, recuperación de datos para el técnico y el mantenimiento.

OTROS

- Seca y plancha ropa plana desde una lavadora de alto centrifugado en una sola operación.
- Alimentación frontal y retorno.
- Sistema de enfriamiento incorporado.
- Rodillo de acero pulido Ø 500 mm.
- Anchos de trabajo: 2000, 2600 y 3300 mm.
- Calentamiento eléctrico, gas radiante o vapor.
- Certificado CE.

OPCIONES


- Rodillo niquelado (excepto modelo vapor).
- Gas propano para el modelo de gas radiante.
- Gas natural para el modelo de gas radiante.
- Plegador longitudinal (salida delantera).
- Plegador longitudinal (salida delantera y trasera).
- Salida trasera estándar (modelo sin plegador).
- Cintas de planchado antiestáticas sin plegador.
- Cintas de planchado antiestáticas + barra para plegador.
- Plegador transversal.
- Bandeja higiénica para evitar el contacto de la ropa con el suelo.
- Embalaje marítimo de madera.

DATOS TÉCNICOS

CALANDRAS | RODILLO Ø500 | PSP-50-200/260/330 TP2

		UNID.	PSP-50-200 TP2	PSP-50-260 TP2	PSP-50-330 TP2			
DATOS GENERALES								
Producción teórica Calefacción eléctrica, vapor y gas atmo* mod. estándar salida frontal o trasera		Kg/h	68	84	115			
		lb/h	150	185	254			
Producción teórica Calefacción eléctrica, vapor y gas atmo* mod. Plegadora salida frontal		Kg/h	48	59	81			
		lb/h	105	130	177			
Producción teórica Calefacción eléctrica, vapor y gas atmo* mod. Plegadora salida frontal y trasera		Kg/h	44	55	75			
		lb/h	97	120	165			
Producción teórica Calentamiento gas radiante* mod. Estándar salida frontal o trasera		Kg/h	82	100	138			
		lb/l	181	220	304			
Producción teórica Calentamiento gas radiante* mod. plegarora salida frontal		Kg/h	57	70	97			
		lb/l	127	154	213			
Producción teórica Calentamiento gas radiante* mod. plegadora salida frontal o trasera		Kg/h	53	65	90			
		lb/l	118	143	198			
Ø Rodillo		mm	500	500	500			
		inch	19,69	19,69	19,69			
Ancho útil		mm	2.000	2.600	3.300			
		inch	78,74	102,36	129,92			
Altura suelo-bandas introducción		mm	1.170	1.170	1.170			
		inch	46,06	46,06	46,06			
Velocidad de trabajo mod. Estándar		m/min	0,5 - 8	0,5 - 8	0,5 - 8			
		ft/min	1,6 - 26	1,6 - 26	1,6 - 26			
Velocidad de trabajo mod. con plegadora		m/min	2 - 8	2 - 8	2 - 8			
		ft/min	6,5 - 26	6,5 - 26	6,5 - 26			
Programador electrónico		-	TP2	TP2	TP2			
Número programas		-	5	5	5			
Plegador longitudinal		-	OPC.	OPC.	OPC.			
Salida trasera		-	OPC.	OPC.	OPC.			
Superficie contacto con prenda		-	305°	305°	305°			
POTENCIA								
Potencia motor rodillo		Kw	0,41	0,41	0,41			
Potencia motor ventilador		Kw	0,25	0,5	0,5			
Eléctrico	Calentamiento eléctrico	Kw	31,5	40,5	54			
	Potencia total eléctrica	Kw	32,16	41,41	54,91			
Gas	Calentamiento gas	Kw	40	55	69			
	Potencia total eléctrica	Kw	0,66	0,91	0,91			
Vapor	Calentamiento vapor	Kw	50	64	81			
	Potencia total eléctrica	Kw	0,66	0,91	0,91			
	Consumo vapor	Kg/h	50	67	85			
Potencia eléc. adicional mod. Estándar salida trasera		Kw	0,28	0,28	0,28			
Potencia eléc. adicional mod. Plegadora salida frontal		Kw	0,66	0,66	0,66			
Potencia eléc. adicional mod. Plegadora salida frontal y trasera		Kw	0,76	0,76	0,6			
CONEXIONES			ELÉCTRICA	VAPOR / GAS	ELÉCTRICA	VAPOR / GAS	ELÉCTRICA	VAPOR / GAS
Tensión 230V - I + N + T		Nº x mm² / A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A
		nº x AWG/A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A
Tensión 230V - III + T		Nº x mm² / A	4 x 25 / 100A	4 x 2,5 / 10A	4 x 25 / 125A	4 x 2,5 / 10A	4 x 35 160A	4 x 2,5 / 10A
		nº x AWG/A	4 x 3 / 100A	4 x 13 / 10A	4 x 3 / 125A	4 x 13 / 10A	4 x 2 160A	4 x 13 / 10A
Tensión 400V - III + N + T		Nº x mm² / A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5 / 10A	5 x 16 / 80A	5 x 2,5 / 10A	5 x 25 / 100A	5 x 2,5 / 10A
		nº x AWG/A	5 x 5 / 63A	5 x 13 / 10A	5 x 5 / 80A	5 x 13 / 10A	5 x 3 / 100A	5 x 13 / 10A
Ø Entrada gas		BSP	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Ø Entrada vapor		BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Ø Condensación (Modelos vapor)		BSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE								
Ancho neto / Ancho bruto		mm	3110 / 3290	3710 / 3890	4410 / 4590			
		inch	122,4 / 129,5	146,1 / 153,1	173,6 / 180,7			
Profundidad neta (con salida trasera abierta) / bruta		mm	1175 (1507) / 1360	1175 (1507) / 1360	1175 (1507) / 1360			
		inch	46,3 (59,3) / 53,5	46,3 (59,3) / 53,5	46,3 (59,3) / 53,5			
Alto neto / Alto bruto		mm	1780 / 1940	1780 / 1940	1780 / 1940			
		inch	70,1 / 76,4	70,1 / 76,4	70,1 / 76,4			
Peso neto / Peso bruto		kg	1130 / 1190	1380 / 1460	1630 / 1730			
		lbs	2491 / 2624	3042 / 3219	3594 / 3814			
Peso neto / bruto mod. Estándar con salida trasera		kg	1160 / 1220	1420 / 1500	1680 / 1780			
		lbs	2557 / 2690	3131 / 3307	3704 / 3924			

Peso neto / bruto mod. Plegadora con salida frontal	kg	1190 / 1250	1475 / 1555	1760 / 1860
	lbs	2624 / 2756	3252 / 3428	3880 / 4101
Peso neto / bruto mod. Plegadora con salida frontal y trasera	kg	1240 / 1300	1535 / 1615	1840 / 1940
	lbs	2734 / 2866	3384 / 3560	4057 / 4277
Volumen neto (con salida trasera) / bruto	m³	6,50 (7,99) / 8,68	7,76 (9,53) / 10,26	9,22 (11,32) / 12,11
	f³	230 (282) / 307	274 (336,42) / 362	326 (399,9) 428
OTROS				
Nº Salida de vahos	Nº	1	2	2
Ø Salida de vahos	mm	153	153	153
	inch	6,0	6,0	6,0
Caudal aire aspiración	m³/h	600	1.200	1.200
	cfm	353	706	706
Nivel sonoro	dB	65	65	65
Poder de evaporación mod. estándar	l/h	37	45	62
	USgallon/h	9,7	11,9	16,4
Poder de evaporación mod. Plegadora con salida frontal	l/h	26	32	43
	USgallon/h	6,8	8,3	11,5
Poder de evaporación mod. Plegadora con salida frontal y trasera	l/h	24	29	40
	USgallon/h	6,3	7,7	10,7



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PSP-50-200 TP2	3110	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-50-260 TP2	3710	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-50-330 TP2	4410	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101

Esta máquina debe instalarse sobre un suelo perfectamente nivelado.
 Esta máquina puede apoyarse contra una pared pero para facilitar el mantenimiento, mejor dejar un espacio de 1500mm.



PLANCHADO Y PLEGADO

CALANDRAS RODILLO Ø650 PSP-65-200/260/330 TP2

CARACTERÍSTICAS

TP2

- Microprocesador TP2, pantalla táctil de 7" de fácil manejo y totalmente programable.
- Conexión USB. Plataforma online gratuita para programación, telemetría, análisis de datos...gracias al IoT.
- 37 idiomas 5 programas preestablecidos.

EFICIENCIA

- Buena conducción del calor gracias al material y espesor del rollo: mayor control del gasto energético.
- Apagado automático a 80°C (parámetro ajustable).
- Circuito de circulación de humos por la parte inferior que reduce el consumo energético.
- Modelo con quemador radiante: 25% más productivos.
- Regulación automática de la velocidad de planchado en función de la humedad residual de serie.
- Sistema de alta producción, planchado peed hasta 15m/min de serie (no compatible con plegador).

VERSATILIDAD

- Modelo de gas radiante: flexible, adecuado para instalaciones a gran altitud.
- Plegador longitudinal empotrado opcional con o sin opción de salida trasera

ROBUSTEZ

- Correas de planchado de calidad Nomex: resistentes a altas temperaturas.
- Paneles en skinplate gris.
- Rodillo niquelado como opción: anticorrosivo, más duradero.
- Estructura mecánica reforzada.

ERGONOMÍA

- Confort acústico : <65 dB
- Altura de trabajo adecuada: 1170 mm cintas de alimentación.
- Diseño compacto para ahorrar espacio.

MANTENIMIENTO




- Fácil acceso a todos los componentes en ambos lados de la máquina.
- Conexiones : conexión eléctrica y extracción de aire.
- Menú técnico completo: estadísticas, autotest, recuperación de datos para el técnico y el mantenimiento.

OTROS

- Seca y plancha ropa plana desde una lavadora de alto centrifugado en una sola operación.
- Alimentación frontal y retorno.
- Sistema de enfriamiento incorporado.
- Rodillo de acero pulido Ø 650 mm.
- Anchos de trabajo: 2000, 2600 y 3300 mm.
- Calentamiento eléctrico, gas radiante o vapor.
- Certificado CE.

OPCIONES

- Rodillo niquelado (excepto modelo vapor).
- Gas propano para el modelo de gas radiante.
- Gas natural para el modelo de gas radiante.
- Plegador longitudinal (salida delantera).
- Plegador longitudinal (salida delantera y trasera).
- Salida trasera estándar (modelo sin plegador).
- Cintas de planchado antiestáticas sin plegador.
- Cintas de planchado antiestáticas + barra para plegador.
- Plegador transversal.
- Bandeja higiénica para evitar el contacto de la ropa con el suelo.
- Embalaje marítimo de madera.




DATOS TÉCNICOS

CALANDRAS | RODILLO Ø650 | PSP-65-200/260/330 TP2

		UNID.	PSP-50-200 TP2	PSP-50-260 TP2	PSP-50-330 TP2			
DATOS GENERALES								
Producción teórica Calefacción eléctrica, vapor y gas atmo* mod. estándar salida frontal o trasera		Kg/h	90	115	160			
		lb/h	198	254	353			
Producción teórica Calefacción eléctrica, vapor y gas atmo* mod. Plegadora salida frontal		Kg/h	63	81	112			
		lb/h	139	177	247			
Producción teórica Calefacción eléctrica, vapor y gas atmo* mod. Plegadora salida frontal y trasera		Kg/h	59	75	104			
		lb/h	129	165	229			
Producción teórica Calentamiento gas radiante* mod. Estándar salida frontal o trasera		Kg/h	N/A	N/A	N/A			
		lb/l	N/A	N/A	N/A			
Producción teórica Calentamiento gas radiante* mod. plegarora salida frontal		Kg/h	104	132	184			
		lb/l	229	291	406			
Producción teórica Calentamiento gas radiante* mod. plegadora salida frontal o trasera		Kg/h	73	92	129			
		lb/l	160	204	264			
Ø Rodillo		mm	68	86	120			
		inch	149	189	264			
Ancho útil		mm	650	650	650			
		inch	25,59	25,59	25,59			
Altura suelo-bandas introducción		mm	2.000	2.600	3.300			
		inch	78,74	102,36	129,92			
Velocidad de trabajo mod. Estándar		m/min	1.170	1.170	1.170			
		ft/min	46,06	46,06	46,06			
Velocidad de trabajo mod. con plegadora		m/min	0,5 - 15	0,5 - 15	0,5 - 15			
		ft/min	1,6 - 49	1,6 - 49	1,6 - 49			
Programador electrónico		-	2 - 10	2 - 10	2 - 10			
Número programas		-	6,5 - 32	6,5 - 32	6,5 - 32			
Plegador longitudinal		-	TP2	TP2	TP2			
Salida trasera		-	5	5	5			
Superficie contacto con prenda		-	OPC.	OPC.	OPC.			
POTENCIA								
Potencia motor rodillo		Kw	0,61	0,61	0,61			
Potencia motor ventilador		Kw	0,5	0,5	0,5			
Eléctrico	Calentamiento eléctrico	Kw	42	54	72			
	Potencia total eléctrica	Kw	43,11	55,11	73,11			
Gas	Calentamiento gas	Kw	52	69	78			
	Potencia total eléctrica	Kw	1,11	1,11	1,11			
Vapor	Calentamiento vapor	Kw	60	76	97			
	Potencia total eléctrica	Kw	1,11	1,11	1,11			
	Consumo vapor	Kg/h	60	80	102			
Potencia eléc. adicional mod. Estándard salida trasera		Kw	0,28	0,28	0,28			
Potencia eléc. adicional mod. Plegadora salida frontal		Kw	0,66	0,66	0,66			
Potencia eléc. adicional mod. Plegadora salida frontal y trasera		Kw	0,76	0,76	0,76			
CONEXIONES			ELÉCTRICA	VAPOR / GAS	ELÉCTRICA	VAPOR / GAS	ELÉCTRICA	VAPOR / GAS
Tensión 230V - I + N + T		Nº x mm² / A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A
		nº x AWG/A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A
Tensión 230V - III + T		Nº x mm² / A	4 x 25 / 125A	4 x 2,5 / 10A	4 x 35 / 160A	4 x 2,5 / 10A	N/A	4 x 2,5 / 10A
		nº x AWG/A	4 x 3 / 125A	4 x 13 / 10A	4 x 2 / 160A	4 x 13 / 10A	N/A	4 x 13 / 10A
Tensión 400V - III + N + T		Nº x mm² / A	5 x 16 / 80A	5 x 2,5 / 10A	5 x 25 / 100A	5 x 2,5 / 10A	5 x 25 / 125A	5 x 2,5 / 10A
		nº x AWG/A	5 x 5 / 80A	5 x 13 / 10A	5 x 3 / 100A	5 x 13 / 10A	5 x 3 / 125A	5 x 13 / 10A
Ø Entrada gas		BSP	1/2"	1/2"		1/2"		
Ø Entrada vapor		BSP	3/4"	3/4"		3/4"		
Ø Condensación (Modelos vapor)		BSP	1/2"	1/2"		1/2"		
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE								
Ancho neto / Ancho bruto		mm	3110 / 3290		3710 / 3890		4410 / 4590	
		inch	122,4 / 129,5		146,1 / 153,1		173,6 / 180,7	
Profundidad neta (con salida trasera abierta) / bruta		mm	1175 (1507) / 1360		1175 (1507) / 1360		1175 (1507) / 1360	
		inch	46,3 (59,3) / 53,5		46,3 (59,3) / 53,5		46,3 (59,3) / 53,5	
Alto neto / Alto bruto		mm	1780 / 1940		1780 / 1940		1780 / 1940	
		inch	70,1 / 76,4		70,1 / 76,4		70,1 / 76,4	
Peso neto / Peso bruto		kg	1389 / 1449		1717 / 1797		1965 / 2065	
		lbs	3062 / 3194		3785 / 3962		4332 / 4553	
Peso neto / bruto mod. Estándar con salida trasera		kg	1419 / 1479		1757 / 1837		2015 / 2115	
		lbs	3128 / 3261		3874 / 4050		4442 / 4663	

Peso neto / bruto mod. Plegadora con salida frontal	kg	1449 / 1509	1812 / 1892	2095 / 2195
	lbs	3194 / 3327	3995 / 4171	4619 / 4839
Peso neto / bruto mod. Plegadora con salida frontal y trasera	kg	1499 / 1559	1872 / 1952	2175 / 2275
	lbs	3305 / 3437	4127 / 4303	4795 / 5016
Volumen neto (con salida trasera) / bruto	m³	6,50 (7,99) / 8,68	7,76 (9,53) / 10,26	9,22 (11,32) / 12,11
	f³	230 (282) / 307	274 (336,42) / 362	326 (399,9) 428
OTROS				
Nº Salida de vahos	Nº	2	2	2
Ø Salida de vahos	mm	153	153	153
	inch	6,0	6,0	6,0
Caudal aire aspiración	m³/h	1.200	1.200	1.200
	cfm	706	706	706
Nivel sonoro	dB	65	65	65
Poder de evaporación mod. estándar	l/h	47	59	83
	USgallon/h	12,4	15,7	21,9
Poder de evaporación mod. Plegadora con salida frontal	l/h	33	42	58
	USgallon/h	8,7	11	15,3
Poder de evaporación mod. Plegadora con salida frontal y trasera	l/h	30	39	54
	USgallon/h	8	10,2	14,2



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PSP-65-200 TP2	3110	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-65-260 TP2	3710	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-65-330 TP2	4410	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101

Esta máquina debe instalarse sobre un suelo perfectamente nivelado.
 Esta máquina puede apoyarse contra una pared pero para facilitar el mantenimiento, mejor dejar un espacio de 1500mm.