



## REPASO Y ACABADO

## DESMANCHADORAS DES-COMPLET / COMPACT



DES-COMPLET

### CARACTERÍSTICAS

#### DES-COMPLET

- Desmanchadora con brazo desmanchador en inoxidable con aspirador.
- Mesa de desmanchar en frío.
- Equipada con depósito de recuperación de líquido, dos depósitos de producto y pistola de aire.
- Plato de trabajo de acero inox AISI 304.
- Dimensiones del plato: 800 x 260 x 175 mm.
- Con dos pistolas de desmanchar en frío con circuito independiente, dos depósitos portalíquidos, antena soporte y brazo aspirante inox AISI 304.
- Conexión eléctrica: 230V - 1+N / 50-60 Hz.
- Con compresor: 230/400V III 50Hz.
- Necesitan aire comprimido.

### OPCIONES

- Compresor para DES-COMPLET
- Pistola aire-vapor para DES-COMPLET
- Carrito para DES-COMPACT.

#### DES-COMPACT

- Desmanchadora con brazo desmanchador en acero inoxidable con aspirador.
- Equipada con dos depósitos de producto y pistola de aire.
- Un pedal de accionamiento.
- Conexión eléctrica: 230V - 1+N / 50-60 Hz.
- Necesitan aire comprimido.



DES-COMPACT

# DATOS TÉCNICOS

## DESMANCHADORAS | DES-COMPLET / COMPACT

	UNID.	DES-COMPLET	DES-COMPACT
<b>DATOS GENERALES Y OPCIONES</b>			
Dimensiones plato	mm	800 x 260 x 175	400 x 200 x 35
Caldera	-	No	No
Capacidad caldera	l	-	-
Compresor	-	Opc	-
Grupo Plancha	-	-	-
Pistola Vapor	-	Opc	-
Plato superior Pulido	-	-	-
<b>POTENCIA</b>			
Motor aspiración	HP	0,6	0,13
Motor bomba	HP	-	-
Motor compresor (opcional)	HP	2	-
Resistencia caldera (opcional)	kW	-	-
Motor ventilador	kW	-	-
<b>CONEXIONES</b>			
Ø Entrada agua	BSP	-	-
Ø Salida agua caldera	BSP	-	-
Ø Entrada vapor	BSP	3/8"	-
Ø Salida condensados vapor	BSP	3/8"	-
Presión vapor	BAR	4,5	-
Consumo Vapor	Kg/h	2-3	-
Ø Entrada aire	BSP	1/4"	1/4"
Ø Salida aire	mm	90	-
Presión aire	BSP	4-8	6-8
Consumo de aire	NI/m	200	30
<b>DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE</b>			
Ancho / Ancho	mm	1.200/1.300-1.340 (Jaula)	640/600
Profundo / Profundo	mm	650/540-960 (Jaula)	320/450
Alto / Alto	mm	1.800/1.160-1.170 (Jaula)	325-670/540
Peso neto / Peso bruto	kg	44 / 78 (+compres.)/58-145 (+compres.)	13/16
Volumen	m <sup>3</sup>	1,40/1,51	0,14/0,15
<b>OTROS</b>			
Voltaje	Hz	230V   50/60	230V   50/60
Nivel Sonoro	dB	65	65