



## NACH- UND ENDBEARBEITUNG

## DAMPFKABINEN BOX / BOX-C

### MERKMALE

- Bügel- und Trockenkabine für Hosen, Hemden, Jacken, Mäntel, Bademäntel...
- Mikroprozessorsteuerung mit 9 vom Benutzer abrufbaren und veränderbaren Programmen.
- System mit automatischem Zyklus nach Schließen der Tür.
- Mit Zubehör zum Bügeln verschiedener Kleidungsstücke.

### OPTIONEN

- Hosenbeinspanner für BOX-C und BOX.



### BOX ZENTRALISIERT

- Ohne Kessel, mit Anschluss für externen Dampf.
- Dampfanschluss und -rückführung erforderlich.
- Stromanschluss: 230/400 V III 50Hz.

### BOX-C EIGENSTÄNDIG

- Eingebauter 16-Liter-Kessel mit Stromversorgung.
- Automatische Druckregelung (4,5 bar).
- Automatische Versorgung.
- Stromanschluss: 230/400 V III 50 Hz.

# TECHNISCHE DATEN

## DAMPFKABINEN | BOX / BOX-C

	UNIT.	BOX-C	BOX
<b>ALLGEMEINE DATEN</b>			
Abmessungen des Tellers	mm	-	-
Kessel	-	Ja	Nein
Fassungsvermögen des Kessels	l	16	-
Verdichter	-	-	-
Bügeleinheit	-	-	-
Dampfpistole	-	-	-
Oberer, polierter Teller	-	-	-
<b>LEISTUNG</b>			
Saugmotor	HP	-	-
Pumpenmotor	HP	0,75	-
Kompressormotor	kW	15	15
Heizwiderstand des Kessels	kW	12	-
Gebäsemotor	kW	1-1,5	1-1,5
<b>ANSCHLÜSSE</b>			
Ø Wassereingang	BSP	3/8"	-
Ø Wasserausgang des Kessels	BSP	1/2"	-
Ø Dampfengang	BSP	-	1/2"
Ø Dampfkondensatausgang	BSP	-	-
Kesselentleerung	BSP	1/2"	-
Dampfdruck	BAR	4-5	-
Dampfverbrauch	Kg/h	16-20	16-20
Ø Luftungang	BSP	1/4"	1/4"
Ø Luftausgang	mm	140	140
Luftdruck	BSP	4-5	4-5
Luftverbrauch	NI/m	6	6
<b>ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG</b>			
Breite / Breite	mm	1.080/1.080	1.080/1.080
Tiefe / Tiefe	mm	1.375/1.190	1.375/1.190
Höhe / Höhe	mm	1.850/2.020	1.850/2.020
Nettogewicht/Bruttogewicht	kg	241/309	180/248
Volumen	m <sup>3</sup>	2,75/2,60	2,75/2,60
<b>SONSTIGE</b>			
Spannung	Hz	230/400V III 50	230/400V III 50
Schallpegel	dB	65	65

