



NACH- UND ENDBEARBEITUNG

DETACHIERTISCHE DES-F / MINI-DES



DES-F



MINI-DES

MERKMALE

DES-F

- Detachiertisch mit Edelstahl-Detachierarm und Absaugvorrichtung
- Kalt-Detachiertisch
- Ausgestattet mit Behälter zur Rückgewinnung von Flüssigkeit, zwei Produktgefäßen und Luftpistole
- Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 304
- Abmessungen der Platte: 800 x 260 x 175 mm
- Mit zwei Kaltdetachierpistolen mit unabhängiger Schaltung, zwei Tanks für Flüssigkeiten, Schlauchauflage und Saugarm aus Edelstahl AISI 304
- Stromanschluss: 230 V - 1+N / 50-60 Hz
- Mit Kompressor: 230/400 V III 50 Hz
- Erfordern Druckluft

MINI-DES

- Detachiertisch mit Edelstahl-Detachierarm und Absaugvorrichtung
- Ausgestattet mit zwei Produktgefäßen und Luftpistole
- Ein Bedienpedal
- Stromanschluss: 230 V - 1+N / 50-60 Hz
- Erfordern Druckluft

OPTIONEN

- Kompressor für DES-F.
- Luft-Dampf-Pistole für DES-F.
- Wagen für MINI-DES.

TECHNISCHE DATEN

DETACHIERTISCHE | DES-F / MINI-DES

	UNIT.	DES-F	DES-F GC	MINI-DES
ALLGEMEINE DATEN				
Abmessungen der Arbeitsplatte	mm	800 x 260 x 175	800 x 260 x 175	400 x 200 x 35
Kessel	-	NEIN	NEIN	NEIN
Kompressor	-	OPT	JA	-
Dampfpistole	-	OPT	OPT	-
LEISTUNG				
Ansaugmotor	HP	0,6	0,6	0,13
Kompressormotor (optional)	kW	2	2	-
ANSCHLÜSSE				
Ø Dampfeinlass	BSP	3/8"	3/8"	-
Ø Dampfkondensatauslass	BSP	3/8"	3/8"	-
Dampfzufuhrdruck	BAR	4-6	4-6	-
Dampfbetriebsdruck	BAR	5	5	-
Dampfverbrauch	Kg/h	3-5	3-5	-
Ø Lufteinlass	BSP	1/4"	1/4"	1/4"
Ø Luftauslass	mm	90	90	-
Luftzufuhrdruck	BAR	5-8	5-8	-
Luftbetriebsdruck	Kg/h	6	6	6-8
Luftverbrauch	NI/m	150	150	30
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG				
Nettbreite / Bruttobreite	mm	1.270 / 1.300	1.270 / 1.300	670 / 650
Netttiefe / Bruttotiefe	mm	600 / 650	600 / 650	320 / 330
Nettohöhe / Bruttohöhe (Antenne eingeklappt)	mm	1.900 / 1.160	1.900 / 1.160	680-1.500 / 335
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	44 / 53	78 / 118	13 / 16
Volumen	m ³	1,45 / 0,98	1,45 / 0,98	0,14 / 0,15
SONSTIGES				
Spannung	V	230V 1~ 50-60	230/400 V 3~ 50-60 Hz	230V 1~ 50-60
Geräuschpegel	dB	<70	<70	65

