



ZUBEHÖR

WÄSCHEWAGEN FÜR FEUCHTE WÄSCHE CH-25/40/60 / CRH-20/40/60 / CFM-1/2/3



CRH-20 / 40 / 60



CH-25/40/60



CFM - 1 / 2 / 3

MERKMALE

CRH-20/40/60:

- Einsatz aus weißer Glasfaser.
- Vier Lenkrollen, Ø 100 mm.
- Ablasshahn an der Unterseite bei den Modellen CRH-40 und CRH-60.

CH-25/40/60:

- Behälter aus weißem Polyethylen und hochfeste Stahlplattform.
- 2+2 weiße Rollen, Ø 125 mm.

CFM-1/2/3:

- Aus ionisiertem Aluminium mit seitlichen Schutzgummis.
- Ergonomie: Die sich selbst nivellierende Grundplatte hält eine konstante Höhe.
- Zwei feste Rollen und zwei Lenkrollen, Ø 100 mm.

TECHNISCHE DATEN

WÄSCHEWAGEN FÜR FEUCHTE WÄSCHE | CH-25/40/60 / CRH-20/40/60 / CFM-1/2/3

	EINH.	CRH-20	CRH-40	CRH-60
Fassungsvermögen	l	200	400	600
Ø Rollen	mm	100	100	100
Bauweise	-	Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser
Abmessungen	mm	560x655x715	550x865x735	700x1000x740
Gewicht	kg	10	15	24

	EINH.	CH-25	CH-40	CH-60
Fassungsvermögen	l	200	400	600
Ø Rollen	mm	100	100	100
Bauweise	-	Polyethylen	Polyethylen	Polyethylen
Abmessungen	mm	645x780x720	760x1100x820	910x1290x900
Gewicht	kg	15	24	40

	EINH.	CFM-1	CFM-2	CFM-3
Fassungsvermögen	l	229	327	478
Ø Rollen	mm	100	100	100
Bauweise	-	Ionisiertes Aluminium	Ionisiertes Aluminium	Ionisiertes Aluminium
Abmessungen	mm	1030x450x800	1030x630x800	1390x675x800
Gewicht	kg	40	40	50