



STIRATURA E FINISSAGGIO

SMACCHIATRICI DES-COMPLET / COMPACT



DES-COMPLET

CARATTERISTICHE

DES-COMPLET

- Smacchiatrice con braccio inox per smacchiatura e aspiratore incorporato
- Tavolo di smacchiatura a freddo
- Dotata di un serbatoio recupero liquidi, due serbatoi di prodotto e pistola ad aria
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304
- Dimensioni del piano: 800 x 260 x 175 mm
- Con due pistole smacchiatrici a freddo a circuito indipendente, due vaschette portaliquidi, antenna reggitubi e braccio aspirante inox AISI 304
- Collegamento elettrico: 230 V - 1+N / 50-60 Hz
- Con compressore: 230/400V III 50Hz
- Prevede aria compressa

DES-COMPACT

- Smacchiatrice con braccio in acciaio inox per smacchiatura e aspiratore incorporato
- Dotata di due serbatoi di prodotto e pistola ad aria
- Un pedale di comando
- Collegamento elettrico: 230 V - 1+N / 50-60 Hz
- Prevede aria compressa

OPTIONAL

- Compressore per DES-COMPLET
- Pistola aria-vapore per DES-COMPLET
- Carrello per DES-COMPACT



DES-COMPACT

CARATTERISTICHE TECNICHE

SMACCHIATRICI | DES-COMPLET / COMPACT

	U.	DES-COMPLET	DES-COMPACT
CARATTERISTICHE GENERALI E OPTIONAL			
Dimensioni platò	mm	800 x 260 x 175	400 x 200 x 35
Caldaia	-	No	No
Capacità caldaia	l	-	-
Compressore	-	Opt	-
Gruppo ferro	-	-	-
Pistola vapore	-	Opt	-
Platò superiore liscio	-	-	-
POTENZA			
Motore aspirazione	HP	0,6	0,13
Motore pompa	HP	-	-
Motore compressore (optional)	HP	2	-
Resistenza caldaia (optional)	kW	-	-
Motore ventilatore	kW	-	-
COLLEGAMENTI			
Ø Ingresso acqua	BSP	-	-
Ø Uscita acqua caldaia	BSP	-	-
Ø Ingresso vapore	BSP	3/8"	-
Ø Uscita condensati vapore	BSP	3/8"	-
Pressione vapore	BAR	4,5	-
Consumo vapore	Kg/h	2-3	-
Ø Ingresso aria	BSP	1/4"	1/4"
Ø Uscita aria	mm	90	-
Pressione aria	BSP	4-8	6-8
Consumo aria	NI/m	200	30
DIMENSIONI / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO			
Larghezza / Larghezza	mm	1.200/1.300-1.340 (Gabbia)	640/600
Profondità / Profondità	mm	650/540-960 (Gabbia)	320/450
Altezza / Altezza	mm	1.800/1.160-1.170 (Gabbia)	325-670/540
Peso netto / Peso lordo	kg	44 / 78 (+compres.)/58-145 (+compres.)	13/16
Volume	m ³	1,40/1,51	0,14/0,15
ALTRI			
Tensione	Hz	230V I 50/60	230V I 50/60
Livello sonoro	dB	65	65